

# 纽扣拉力试验机 大中 电子拉力试验机

产品名称	纽扣拉力试验机 大中 电子拉力试验机
公司名称	东莞市大中仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:大中 型号:DZ-8818 类型:电子拉力试验机
公司地址	中国 广东 东莞市 万江区新和管理区新华南路62号
联系电话	86-076923030558 13543703518

## 产品详情

纽扣拉力试验机产品资料详细介绍：

此项测试的目的是界定成衣制造商的责任以保证纽扣、按钮及固定件能适当地固定在成衣上，防止纽扣脱离成衣，造成婴儿有机会吞服的危险。故此，所有成衣上的纽扣，按钮及固定件均需通过纽扣强度测试仪的检测。该机能对服装上的各种纽扣做均匀垂直的拉力测试,检测其牢固程度是否可以符合有关安全标准.

标准：16cfr1500.51-53,astm ps79-96

标准配置:

- 1.拉力座
- 2.推拉力计
- 3.二爪钳
- 4.三爪钳
- 5.拉力钳
- 6.底部织物夹具
- 7.校正砝码

尺寸:280\*220\*777mm

## 操作指导:

- 1.装上夹具,配合测试的纽扣,将测试的样板锁紧于底座
- 2.放下夹具,将纽扣抓紧并向上拉,每组纽扣需可承受最少17磅拉力(即7.72kg)及需保持10秒而没有松脱或破损之痕迹,需同时测试最少每款20粒20粒纽扣,方算合格.
- 3.如其中一粒纽扣松脱或破损,或更换后必需全部再验.

## 测试纽扣的新型夹具

### 凸面五爪纽钳 ( 100lbf)

- 可固定100lbf的纽扣
- 可测试较大尺寸的纽扣 ( 28ligne)

### 凹面五爪纽钳 ( 100lbf)

- 可固定100lbf的纽扣
- 可测试较大尺寸的纽扣 ( 28ligne)

## 测试拉链头的新型夹具

### a.纽扣测试吊钩

### b.拉链固定夹-用于测试带孔的拉链头

## 测试衣物配件的新型夹具

对心底钳--夹面可完全夹紧衣物上的测试件,与各种拉力钳同时使用,可测试领结、补缀、d型圆环、垂片、拉链头、吊钩等衣物配件。

两爪钳--用于测试开关按钮、拉链开尾筒、d型圆环、吊钩等

4wr短嘴锁钳--用于测试领结、垂片、贴花、拉链头、吊钩等

4英寸测缝钳--用于夹取补缀、垂片、流苏等

大中仪器有限公司主营产品：一、环境类检测设备：恒温恒湿试验箱，湿热试验箱，可程式恒温恒湿试验箱，高低温交变湿热试验箱，调温调湿试验箱，单点式恒温恒湿试验机，步入式恒温恒湿房，高低温试验箱，高温老化房，各种精密烤箱，冷热冲击试验箱，盐水喷雾试验箱，盐雾试验机，二氧化硫试验箱，淋雨试验箱，砂尘试验箱，耐黄变试验箱，日照试验箱，紫外光老化试验箱，氙灯老化试验箱，臭氧老化试验箱，霉菌试验箱等环境试验箱，uv炉等。二、材料力学类检测设备：拉力试验机，微机控制万能材料试验机，跌落试验机，落球冲击试验机，机械式振动台，高频振动试验台，低频振动试验台，电磁式振动试验台，模拟汽车运输振动台，线材弯折试验机，手机翻盖寿命试验机，手机滑盖寿命试验机，按键寿命试验机，磨擦脱色试验机，酒精耐摩擦试验机，taber耐磨试验机，din耐磨耗试验机，rca纸带耐磨试验机，插拔寿命试验机，全自动插拔力试验机，荷重位移曲线试验机，转轴寿命试验机，电线拉伸试验机，伸长率试验机等。三、箱包类检测设备：破裂强度试验机，纸箱耐压试验机，纸箱抗压试验机，环压强度试验机，边压强度试验机，剥离强度试验机，悬臂梁冲击试验机，简支梁冲击试验机，纸箱冲孔试验机，硬箱落锤冲击试验机，拉链往复试验机，钮扣拉力试验机，皮革耐挠试验机，皮革柔软度试验机水平垂直耐燃烧试验机等。四、测量设备及其它试

实验室设备：x荧光光谱仪，rohs检测仪，元素分析仪，手动洛氏硬度计，电动洛氏硬度计，数显洛氏硬度计，便携式洛氏硬度计，表面洛氏硬度计，数显表面洛氏硬度计，维氏硬度计，显微维氏硬度计，小负荷维氏硬度计，数显显微维氏硬度计，布氏硬度计，布洛维硬度计，韦氏硬度计，里氏硬度计，巴氏硬度计，邵氏硬度计，金相试样切割机，金相试样预磨机，金相试样抛光机，金相试样镶嵌机，金相显微镜，体视显微镜，投影仪，影像测量仪，三坐标测量仪，塑胶融熔指数仪，无转子硫化仪，检针机，色差仪，便携式色差仪，分光光度计，对色灯箱，标准光源箱，百格刀，铅笔硬度计，胶带保持力试验机，胶带初粘性试验机，推拉力计，油墨脱色试验机等

本产品的品牌是大中，型号是DZ-8818，类型是电子拉力试验机，测量范围是0.3（KN），测量精度是1，最大负荷是500（KN），拉伸空间是300（mm），拉伸速度是40（mm/min）