

多晶莫来石纤维异型制品 陶瓷纤维

产品名称	多晶莫来石纤维异型制品 陶瓷纤维
公司名称	德清县科垒晶体纤维有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:陶瓷纤维 适用对象:工业炉电炉
公司地址	雷甸镇双溪村栅介圩
联系电话	8486138

产品详情

纤维异型制品 一、产品说明： 科垒异形纤维制品系列是采用轻质耐材散棉通过湿法真空压滤而成的硬质纤维制品，可制成300—800kg/m³不同规格、性能不一的砖、板、模块、标异预制件、烧嘴、圆桶等。科垒异形纤维制品系列真空压滤成型件的化学性质呈中性、它不受大多数酸、碱的腐蚀，但对氢氟酸、磷酸和强碱是例外。受到油、水蒸汽或水浸润后，经干燥，对型件的物理和耐热性能没有影响，熔融的铝或锌将不会伤害真空成型的异形纤维制品，系列化的品种能够满足复杂的热工需求。

二、产品特点： 优良的抗压、抗折强度、低导热率、抗热震性、尺寸精度高、升温、降温迅速、抗气流冲刷、耐急冷急热 三、产品应用： 各行业热工设备的热面炉衬材料，高温工业炉背衬隔热、墙体砌筑，炉顶的吊挂、锚固以及炉门、窑车等隔热。 四、特别推荐： 小型电阻炉作整体炉胆、烧嘴，国外进口设备中高档耐火材料的替代更新产品。 五、产品理化数据 注：产品的技术数据是由所采用的测试标准得的平均值，会在一定的范围内波动，该数据不代表产品的质量保证数据。

型号	kl-1000	kl-1260	kl-1400	kl-1600	
分类温度	1000	1260	1400	1600	
容重(kg/m ³)	300-600	300-600	300-600	300-600	
重烧线收缩(%)	(800 x24h)1.5	(1050 x24h)1.2	(1200 x24h)1.2	(1500 x6h)<1	
化学组成	al ₂ o ₃	35	42	49	75
	al ₂ o ₃ +sio ₂	>96.0	>98	>99	>99.5
	fe ₂ o ₃	0.2	0.2	0.2	

六、产品规格： 按用户来图定制或由我公司代为设计制作

本产品的加工定制是是，种类是陶瓷纤维，适用对象是工业炉电炉，工艺类型是玻璃纤维，炉窑形状是方形窑，燃料种类是煤窑，物料输送方式是窑车窑，品牌是科垒，温度范围是800-1700（ ），材质是多晶莫来石纤维