

## 30W镇流器线路板 节能灯配件三基色节能灯镇流器

产品名称	30W镇流器线路板 节能灯配件三基色节能灯镇流器
公司名称	中山市古镇岱源灯饰电器门市部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:R-Y 型号:DY
公司地址	广东 中山市 古镇曹二长安路54号长安灯配电子城第1期北9卡首层
联系电话	86 0760 85251831 15014524106

### 产品详情

220v节能灯灯线路板品种有：普2u、小全螺（小2u）、小半螺、15瓦中半螺、18瓦中半螺、21瓦中半螺、25瓦中半螺、28瓦小4u（大号中半螺）、30瓦中4u、35瓦中4u、40瓦中4u、55瓦大4u。

低压节能灯线路板品种有:中半螺12v、24v、36v、48v、60v;小半螺有12v、24v、36v、48v. 节能灯镇流器知识：节能灯镇流器是节能灯上起限流作用和产生瞬间高压的设备，其主要作用就是自动限制启动电流的增大(灯管负阻效应)，使灯管获得稳定的灯电压、灯电流，是节能灯正常工作的镇流装置。

节能灯电子镇流器的主要优点：

- 1.能耗低、效率高
- 2.光效高、光色柔和
- 3.重量轻、无闪烁、无噪音
- 4.无频闪，发光柔和，有益保护视力;
- 5.有异常状态保护

6.可用市电和直流电源供电，低压(150v)下能启动，允许电压波动范围宽( $\pm 10 \sim 15\%$ )；

7.工作宁静，无噪声，提高照明环境质量;

8.易启动

9.启动快，不出现反复起辉、闪烁现象;有预热启动功能，大大延长灯管寿命;

10.具有高功率因素

11.采用调频、脉宽调制(pwm)、光接收等技术，容易实现对荧光灯调光和光控智能开关;

12.具异常状态(灯开路、短路、过载等)保护功能，延长镇流器寿命;

13.体积小、重量轻，安装使用方便;

14.节电省钱 电子节能灯镇流器原理：用电子元器件组

成高频变换电路。先将照明交流电源整流变成直流电，再由“逆变器”变为高频交流电，由振荡电路产生20~50khz的高频电压去启动和点亮荧光灯，经调整可正确与灯匹配，满足不同功率灯管的启动电压、灯电压和灯电流，达到正常工作。

节能灯镇流器特点和要求：

1. 高功率因数(国标“1”级要求  $> 0.85$ );

2. 低谐波含量(thd  $< 15\%$ );

3. 灯电流波峰系数低(ccf  $< 1.7$ );

4. 采用低压预热启动，时间  $> 0.4s$

5. 有异常状态(灯开路、过载、不启动、整流效应等)保护功能;

6. 良好的电磁兼容性，在9kh~z30mhz内符合国际emc和美国fcc标准;

7. 有可靠安全保证，符合安规设计标准;节能灯镇流器使用注意事项为充分发挥镇流器的功能、性能优势,提高配套荧光灯的发光效率

使用中应注意以下几点：

1.保证镇流器与荧光灯功率匹配;

2.改善使用环境，尽可能降低镇流器温升;

3.改善、提高工作电源质量;

4.按规定安装、接线，引线尽可能短;

5.按规定连接地线;

6.注意电器连接安全，不出现松脱等现象;

买家必读:

1 买家在拍下商品之前，请考仔细阅读：宝贝描述和邮资说明，避免不必要的麻烦和误解，尊重彼此的劳动成果，避免拍下不买！

2 所有图片均为实物拍摄，因光线和显示器的不同，商品可能会出现一定的色差，请亲慎重选择，以免主生交易纠纷。 3 款到发货或是支付宝交易，我们会在收到你款后及时发货！需要银行打款的，请主动与我联系，获取银行卡号。

4请在拍下商品后，尽快汇款并主动联系我！

联系电话：15014524106/0760-85251831

本产品的加工定制是是，品牌是R-Y，型号是DY，机械刚性是柔性，层数是单面，基材是铜，绝缘材料是有机树脂，绝缘层厚度是常规板，阻燃特性是HB板，加工工艺是电解箔，增强材料是纸基，绝缘树脂是环氧树脂(EP)，产品性质是热销，营销方式是厂家直销，营销价格是优惠