

云母选矿浮选机 邦耀 浮选机

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 云母选矿浮选机 邦耀 浮选机 |
| 公司名称 | 郑州邦耀机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:邦耀 型号:浮选机 |
| 公司地址 | 郑州市中原区洛河路75号 |
| 联系电话 | 15038367719 |

产品详情

浮选机适用于有色黑色金属的选别，还可用于非金属如：煤莹石、滑石的选别。浮选机由电动机三角带传动带动叶轮旋转，产生离心作用形成负压，一方面吸入充足的空气与矿浆混合，一方面搅拌矿浆与药物混合，同时细化泡沫，使矿物粘合泡沫之上，浮到矿浆面再形成矿化泡沫。调节闸板高度，控制液面，使有用泡沫被刮板刮出。我厂生产的浮选设备具有如下特点:吸气量大、功耗低。每槽兼有吸气、吸浆和浮选三重功能，自成浮选回路，不需任何辅助设备，水平配置,便于流程的变更,矿浆循环合理，能最大限度地减少粗砂沉淀。设有矿浆面的自控装置，调节方便。叶轮带有后倾式的上下叶片。上叶片产生矿浆上循环，下叶片产生矿浆下循环。

| | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|
| sf型浮选机技术参数 | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|

| 型号 | sf0.37 | sf0.7 | sf1.2 | sf2.8 | sf4 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 槽体容积 (m3) | 0.37 | 0.7 | 1.2 | 2.8 | 4 |
| 叶轮直径 (mm) | 300 | 350 | 450 | 550 | 650 |
| 生产能力 (m3/min) | 0.2-0.4 | 0.3-0.9 | 0.6-1.2 | 1.5-3.5 | 0.5-4 |

| | | | | | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 叶轮转速 (m ³ /min) | 352 | 400 | 312 | 268 | 238 |
| 电动机 型号 | y90l-4 | y100l2-4 | y132m2-6 | y160l-6 | y180l-6 |
| | y90s-4 | y90s-4 | y90s-4 | y90s-4 | y90l-4 |
| 功率 (kw) | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 | 15 |
| | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
| 外型尺寸 (mm) | 700 × 700 × 750 | 900 × 820 × 950 | 1100 × 1100 × 100 | 1700 × 1600 × 150 | 1850 × 2050 × 200 |
| 单槽重量 (kg) | 468 | 600 | 1373 | 2338 | 2660 |

xjk系列浮选机技术参数

| | | | | | | |
|----------------------------|------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| 型号规格 | | xjk-0.35 (3a) | xjk-0.62 (4a) | xjk-1.1 (5a) | xjk-2.8 (6a) | xjk-5.8 (7a) |
| 有效容积 (m ³) | | 0.35 | 0.62 | 1.1 | 2.8 | 5.8 |
| 生产能力 (m ³ /min) | | 0.18 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.9 | 0.6 ~ 1.6 | 1.5 ~ 3.5 | 3 ~ 7 |
| 转速 (r/min) | | 470 | 400 | 330 | 280 | 240 |
| 叶轮直径(mm) | | 300 | 350 | 500 | 600 | 750 |
| 配套电机 型号 | 转子 | y90l-4 | y100l2-4 | y132m2-6 | y160l-6 | y200l2-6 (y225m-6) |
| | 刮板 | y90s-4 | y90s-4 | y90s-4 | y90s-4 | y90l-4 |
| 功率 (kw) | 叶轮电机 | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 | 22 (30) |

刮板电机 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5

重量：(t/单槽) 0.43 0.86 1.38 2.33 3.533

浮选机使用说明：开机前应先检查各部位螺栓，停机起动前应先手动代轮旋转，以防沉淀物淤积增加电动机负荷，工作时应细心调整闸门高度，使液面保持稳定，随时将矿浆液面上的矿化泡沫刮入流槽。叶轮与定子应保持一定的间距，磨损时应注意更换，泵体内轴承每三个月要保养一次。
易损件：叶轮，定子。

本产品的加工定制是是，品牌是邦耀，型号是浮选机，别名是浮选机，用途是浮选设备，有效容积是0.8-3 (m³)，处理能力是10 (m³/h)，电动机型号是浮选机，电动机功率是3 (kw)