

SG-70KVA三相干式隔离变压器

产品名称	SG-70KVA三相干式隔离变压器
公司名称	上海冠多电气有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:380/380 电源相数:三相 额定功率:70
公司地址	上海嘉定区汇德路600号
联系电话	021-69575667

产品详情

技术参数

输入电压	额定电压 ± 10%	环境温度	-15 -+40
输出电压	额定电压+5%(空载)	海拔高度	<1000m
效率	95%	相对温度	<90%
波形失真	无附加波形失真	安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸性和腐蚀性介质.	
功能	具有输入电压、输出电压、电流指示		
保护	具有过流保护可长期无人值守工作		
绝缘电阻	50m		
电气强度	工频正弦电压2000v历时1分钟无击穿及闪络现象	凡不符合上述规定的特殊使用条件,应由使用单位和我厂协商确定	
过载能力	二倍的额定电流,维持1分钟		

本产品的电压比是380/380，电源相数是三相，额定功率是70，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是冠多，绕组形式是三绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是100%，型号是SG-70KVA，加工定制是是，应用范围是电力