

CNC专用干式三相变压器

产品名称	CNC专用干式三相变压器
公司名称	昆山环越机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:380V/220V 电源相数:三相 额定功率:1K-1000KVA
公司地址	江苏苏州市昆山市经济开发区朝阳东路109号
联系电话	86 0512 57728382/13912651243 18913212619

产品详情

三相干式变压器产品概述

我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术专业生产160va--600kva之间，sg系列三相干式变压器，产品参照国外同类产品最新研制开发进口设备用变压器，产品符合vde0550、iec439、jb5555、gb5226国际、国家标准。sg系列三相干式变压器广泛适用于交流50/60hz，输入、输出电压不超过500v的各种供电场合。产品的各种输入、输出，电压高低，联接组别，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，是否要求带外壳等，均根据用户的要求进行精心的设计与制造。

使用范围

该系列隔离变压器广泛用于地铁、高层建筑、机场、车站、印刷、机床、码头、工矿企业及隧道的输配电及进口设备的使用等场所。

技术参数

输入电压	额定电压 ± 10%	环境温度	-15 --+40
输出电压	额定电压+5%(空载)	海拔高度	<1000m
效率	95%	相对湿度	<90%

波形失真	无附加波形失真	安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、 其它爆炸性和腐蚀性介质。
功能	具有输入电压、输出电压、电流指示	
保护	具有过流保护可长期无人值守工作	
绝缘电阻	50m	
电气强度	工频正弦电压2000v历时1分钟无击穿及闪络现象	凡不符合上述规定的特殊使用条件,应由使
过载能力	二倍的额定电流,维持1分钟	
型号及其含义		

变压器原理：

sg sbk、变压器是基于电磁感应原理，将一次绕组和二次绕组套在共同的铁芯上，彼此之间通过磁路和电路的相互耦合，实现能量从一次绕组向二次绕组的传递。

变压器结构：

变压器的结构分为变压器机芯和机箱二大部分。变压器机芯主要由绕组和铁芯构成，机箱主要由箱体和面板指示（电压/电流指示）等部分构成。

变压器特点：

节能低噪

采用优质冷轧硅钢片叠装；全斜接缝；采用特殊处理工艺，有效降低了运行时的震动和噪声；以及计算机优化设计等新材料、新工艺、新技术的引入，具有防火、防潮、安全可靠、节约电能及维护方便等优点

高可靠性

提高产品质量和可靠性，将是我们不懈的追求。在质保体系及可靠性工程方面进行大量的基础研究，进一步提高变压器的可靠性和使用寿命。

环保特性

具有耐热性，防潮性，稳定性，化学兼容性，低温性，抗辐射性和无毒性。

三相变压器常规型号：

sbk-0.3kva	sbk-0.5kva	sbk-1kva	sbk-1.5kva	sbk-2kva	sbk-3kva	sbk-4kva	sbk-5kva	sbk-4kva
sbk-5kva	sbk-6kva	sbk-10kva	sbk-15kva	sbk-20kva	sbk-25kva	sbk-30kva	sbk-40kva	sbk-50kva
sbk-60kva	sbk-80kva	sbk-100kva	sbk-125kva	sbk-150kva	sbk-200kva	sbk-300kva	sbk-500kva	sbk-600kva

产品特性：可为外资企业进口设备配套使用，用以解决国内外电压不同而造成的设备无法使用之困惑（如三相380v进/三相480v或460v或440v或415v或400v或240v或230v或220v或210v或208v或200v或190v或182v或173v出）。进口设备电源配套变压器

绝缘等级：h级 频率：50/60hz 相数：3 3w、3 4w 容量：10kva ~ 1250kva

输入电压：480v/440v/400v/380v

输出电压：1000v/690v/480v/460v/440v/415v/240v/230v/220/210v/208v/200v/190v/182v/173v

冷却方式：干式风冷 噪音：< 60db 效率：> 98%

注意事项

- 1、购买前，先估算好您使用的电器总容量，并用有相同容量的变压器，确保瞬时启动时不烧坏变压器。
- 2、本变压器严格按国家有关标准设计生产，当您使用多绕组（多控制电压）的变压器容量，以免烧坏变压器。
- 3、安装前，应仔细校核铭牌所列各项数据是否符合您的要求，确认无误后，方可安装使用。
- 4、通电工作后，变压器核心和线圈将发热，（但温升不超过80℃）甚至冒烟，则应切断电源开关，重新检查您使用的电容容量。
- 5、在运输中，应尽可能避免碰撞，切勿受潮，适用时，请注意维护，以保证变压器使用寿命。
- 6、按用户要求定做特殊变压器产品，产品尺寸会相应改变或根据用户要求协商确定。

售后服务：

承诺：凡购买（环越）产品电源之日起，壹年保修，终身维护。

送货、安装、调试、培训、指导全方位服务

为顾客提供最佳解决方案。

备注：

- 1、本公司产品不断研发改进，以上图片为本公司真实图片 变更恕不另行通知。
- 2、产品外观可以根据客户要求设计。

本产品的电压比是380V/220V，电源相数是三相，额定功率是1K-1000KVA，防潮方式是开放式，冷却形

式是干式，频率特性是中频，品牌是环越，绕组形式是三绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是E型，外形结构是立式，型号是SG、DG，加工定制是是，应用范围是电力