

基恩士数字控制器RV3-55R

产品名称	基恩士数字控制器RV3-55R
公司名称	深圳市瑞电科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:KEYENCE/基恩士 型号:RV3-55R
公司地址	深圳市龙华新区民治街道横岭悦湖大厦15B5
联系电话	18926562465 18926562405

产品详情

型式 rv3-55r測定機能ad変換方式測定範囲表示範囲測定精度入力
インピーダンス方式点数サンプリング速度表示速度表示方式オーバレンジ警告制御出力
設定方式有接点無接点出力応答時間 有接点無接点オフディレイ時間アナログ電圧出力
出力電圧インピーダンス応答時間デジタル出力センサ用電源耐環境性
使用周囲温度使用周囲湿度耐振動定格 電源電圧消費電力質量おもな機能

逐次比較方式

dc ± 5v、dc ± 10v、dc4-20ma (切換)

± 19999

± 0.03% of f.s. (± 5vレンジ)

± 0.03% of f.s. (± 10vレンジ)

± 0.05% of f.s. (4-20maレンジ) 1

電圧レンジ : 1m 、電流レンジ : 350

シングルエンド方式

最大2点

2000回/秒

10回/秒

7セグメントled表示 (文字高15.24mm)

ffffを表示、npnオープンコレクタ100ma (40v以下)

n.c.

上下限2段設定 × 4パターン (切換)

1a × 3 (hi、go、lo) ac250v 2a (抵抗負荷)

v以下)

40mm(最高速のとき) (hi、go、lo) 最大100ma (40

1ms (最高速のとき) 2

60ms (on/off切換可)

± 10v

100

1ms 2

rs-232c出力

dc12v ± 10% 最大240ma

0 ~ + 50

35 ~ 85%rh (結露しないこと)

10 ~ 55hz複振幅1.5mmx、y、z各方向2時間

ac100 ~ 240v ± 10% 50/60hz

23va以下

約750g (取付具を除く)

測定値平均回数切換機能、前回平均値比較機能、
ティーチング機能、ホールド機能(ピーク、ボトム、

ピークtoピーク、サンプル)表示桁変更機能、

オートゼロ機能(表示値、アナログ電圧出力)、

小数点位置移動機能、公差設定メモリ機能(最大4

組までメモリ、外部切換可)、演算機能、スケー

リング機能(表示値、アナログ電圧出力)、

パネルロック機能、各種エラー表示機能

本产品的加工定制是否，品牌是KEYENCE/基恩士，型号是RV3-55R，工作电压是24（V），输出频率是12（kHz），产品认证是CCC