

电极液位开关HDJ 汇讯

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 电极液位开关HDJ 汇讯 |
| 公司名称 | 南京汇讯自控设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:汇讯 型号:HDJ |
| 公司地址 | 南京市浦口区泰山街道浦泗路18号南京海峡两岸科技工业园泰山园区07幢第三层 |
| 联系电话 | 86 025 58814282 13770767026 |

产品详情

电极液位开关hdj 南京电极式液位开关厂家 hdj电极水位开关

欢迎来电订购选型

技术参数

1. 工作压力： 0.1mpa
max:200)
2. 工作水阻： (15 ± 5) k
3. 测量精度：测点位置 ± 1mm
m (特殊材料协商定制)
4. 防护等级：ip65
5. 测量电极长度： 5000mm
6. 工作温度： 65 (
7. 工作电压：220vac,24vdc,1
2vdc
8. 电极材料：sus304 ø 5m
9. 绝缘电阻： 20
m (500v dc.兆欧表 测试温度20
10. 安装方式：螺纹安装和法
兰安装：

工作原理

电极式液位开关是一次电极式传感器和二次显示仪表两部分组成。传感器不同长度的电极与不同高低的液面接触后，产生不同的液面信号传输给二次仪表。二次仪表接收到液面信号后进行滤波、放大、驱动等处理，然后用发光二极管显示出来，表示液面所到达的位置，同时继电器触点输出与外部设备联系，控制液面的升高或降低，达到自动控制液位的目的。

单点电极液位开关 双点电极液位开关 三点电极液位开关
四点电极液位开关

本产品的加工定制是是，品牌是汇讯，型号是HDJ，类型是电极式液位开关，测量范围是见附件，输出电流是见附件（mA），测量精度是 $\pm 1\text{mm}$ ，工作温度是 65（最大200 ）（ ），材质是SUS304，电源电压是220VAC/24VDC/12VDC，适用范围是液面监控