

LD-1300SDM双色地膜机组

产品名称	LD-1300SDM双色地膜机组
公司名称	山东吉源环保设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	种类:双色彩条吹膜机组 适用原料:PE,LDPE,lldpe 品牌:新天地
公司地址	莱芜市钢城经济开发区郑王庄村西、钢城大街以南
联系电话	13806346652

产品详情

本机组适用于生产宽度：500-1200mm，厚度：0.005-0.04mm的双色地膜，地膜双色间隔三黑两白，三白两黑，一白二黑，一黑二白，一黑一白。如更换双层机头也可生产0.004mm双层地膜。它的强度可达0.008mm的强度，有用户选定。

挤出机2台

螺杆直径：45mm 长径比：30:1

主电机功率：15kw

挤出量：80kg/h

络筒加热：8kw铸铝加热器

冷却风机：0.24kw

中心高度：500mm

机头：250双色机头（间隔数有用户选定，一台机组供一台机头）

加热区段：2段 总功率：8kw

三、风环f-1000

四、牵引架：

牵引架高度：5370mm

牵引速度120m/min

牵引电机：1.1kw

牵引辊规格：160x1300mm

卷取装置：

卷取辊规格：160x1300mm

卷取电机功率：0.75kwx2台

卷取速度：120m/min

本产品的种类是双色彩条吹膜机组，适用原料是PE,LDPE,lldpe，品牌是新天地，型号是LD-1300，产品别名是双色薄膜机，产品用途是生产双色膜，最大吹膜宽度是1200（mm），吹膜厚度是0.005-0.04（mm），螺杆直径是45（mm），螺杆长径比是30:1，螺杆转速是120（rpm），电动机功率是15（kw），生产能力是80（kg/h），机头膜口直径是250（mm），重量是1600（kg），售后服务是能提供完善的售后服务及技术支持