两层共挤吹膜机快递袋专用吹膜机再生料新料快递袋

产品名称	两层共挤吹膜机快递袋专用吹膜机再生料新料快递袋
公司名称	上海盟申机械设备有限公司
价格	168000.00/台
规格参数	种类:PE吹膜机 适用原料:PE,HDPE,LDPE,lldpe 品牌:盟申
公司地址	上海市嘉定区江桥镇宝园四路18号
联系电话	021-59133677 18939955665

产品详情

上海盟申机械设备有限公司是一家集开发、设计、制造、销售、维修于一体的专业塑料机械生产企业。公司主要生产缠绕膜机、吹膜机、制袋机、印刷机、造粒机等设备。通过了ce和iso9001国际质量体系认证，拥有自主出口权已长期经营国际市场。盟申机械始终坚持以质量为本，以市场为导向，以信誉求发展，以优质的售后服务为保证，为客户提供高标准、高水平的产品和最专业、最先进的生产技术。

本吹膜机适用于吹制高密度聚乙烯（hdpe）、低密度聚乙烯（ldpe）及线性低密度聚乙烯（lldpe）塑料薄膜。 1、螺杆料筒均采用38crmoal合金钢，经氮化处理和精密加工而成，硬度高，耐腐蚀性强，经久耐用。 2、模头镀硬铬，结构为螺旋芯轴式，挤出的熔融料均匀，吹制的薄膜光洁度好，风冷装置结构为迷宫型，出风均匀。
3、卷取装置采用压力摩擦收卷，力矩电机调节，收卷平整，换卷方便。

吹膜机组吹制的高低压塑料薄膜，阻隔性好，保鲜，防湿，防霜冻，隔氧，耐油，可广泛用于水果、食品、服装、纺织品、日用品的内外包装，如工业品包装大量使用的平口袋和超市的购物袋。

上海盟申机械设备有限公司生产的吹膜机配备西门子电机，三轴传动硬齿面减速机，合金钢螺杆和独立电控箱。

根据客户的生产要求，吹膜机可选配自动上料机，快速环网，旋转模头，自动换卷和双收。自动上料--无需人工加料，自动感应料子多少，真空抽料装满料斗

快速换网--快速切换过滤网，无需停机换网，操作方便

旋转模头--生产过程中模头保持旋转，使薄膜厚薄混匀

自动换卷--机械式自动换卷

双收--破开后收两卷薄膜

主要技术参数

型号	ms-b50	ms-b55	ms-b60	ms-b65	ms-b75
螺杆直径	50mm	55m	60mm	65mm	75mm
长径比	30:1	30:1	30:1	30:1	30:1
薄膜折径	100-600mm	200-800mm	300-1000mm	400-1500mm	700-1500r
薄膜单面厚度	0.008-0.06mm	0.008-0.06mm	0.008-0.06mm	0.008-0.06mm	0.008-0.06
最大产量	15-20kg/h	25-40kg/h	40-60kg/h	45-65kg/h	60-80kg/h
主机功率	11kw	15kw	18.5kw	22kw	30kw
牵引电机功率	0.75kw	0.75kw	0.75kw	1.1kw	1.1kw
加热功率	11kw	13kw	18kw	21kw	27kw
外形尺寸	4.8x1.9x3.3m	5.5x2.1x3.8m	6.0x2.3x4.5m	6.5x2.5x5.5m	7.5x2.8x6.
机重	1.6t	1.8t	2.2t	2.5t	3t

本产品的种类是pe吹膜机，适用原料是pe,hdpe,ldpe,lldpe，品牌是盟申，型号是ms-50，产品别名是包装袋吹膜机，购物袋吹膜机，超市袋吹膜机，聚乙烯吹膜机，产品用途是吹膜制袋，用于工业品及生活用品包装，最大吹膜宽度是600（mm），吹膜厚度是0.08（mm），螺杆直径是50（mm），螺杆长径比是28:1，螺杆转速是20（rpm），电动机功率是11（kw），生产能力是60（kg/h），机头膜口直径是200（mm），重量是3800（kg），售后服务是易损件外整机保修一年，长期供应零配件，加工定制是是