

## 高低压聚乙烯双用吹膜机组普通型

产品名称	高低压聚乙烯双用吹膜机组普通型
公司名称	瑞安市万源塑料包装机械厂
价格	面议
规格参数	种类:高低压吹膜机 适用原料:HDPE,LDPE 品牌:万源
公司地址	浙江省瑞安市周松路牛伏岭工业区12路公交车终点站后
联系电话	86-577-65906990 13566170528

## 产品详情

特点：用于吹制低密度聚乙烯（ldpe）高密度聚乙烯（hdpe）塑料薄膜。可制成各种背心袋、平口袋，广泛应用于工业、服装、纺织、食品等包装。

### 主要技术参数

型号	wy-45fm-500型	wy-50fm-650型	wy-55fm-850型
螺杆直径	45mm	50mm	55mm
螺杆长径比	1:24-28	1:24-28	1:24-28
螺杆转速	10-100r/min	10-100r/min	10-100r/min
主机功率	7.5kw	7.5kw	11kw
最大挤出量	25kg/h	30kg/h	40kg/h
薄膜最大直径	450mm	600mm	800mm
薄膜单面厚度	0.006-0.10mm	0.006-0.10mm	0.006-0.10mm
总功率	18kw	20kw	24kw
机器重量	1800kg	2000kg	2500kg

外形尺寸 (lwxh)	4000x1600x3200mm	4200x1800x3400mm	4000x2000x3600
-------------	------------------	------------------	----------------

本产品的种类是高低压吹膜机，适用原料是HDPE,LDPE，品牌是万源，型号是WY，最大吹膜宽度是850（mm），吹膜厚度是0.006（mm），螺杆长径比是24:128:1，螺杆转速是100（rpm），电动机功率是20（kw），生产能力是30（kg/h），重量是2000（kg），售后服务是半年内保修，是否提供加工定制是否