

SJ-600型高低压吹膜机

产品名称	SJ-600型高低压吹膜机
公司名称	瑞安市东亚包装机械有限公司
价格	面议
规格参数	种类:高低压吹膜机 适用原料:PE,HDPE,LDPE,LLDPE 品牌:东亚
公司地址	瑞安市飞云街道中洲村
联系电话	86-057766888886 15067765856

产品详情

特点：

本机利用高压聚乙烯或低压聚乙烯为原料,经加热、挤出、吹膜、拉伸、卷取后即成圆筒薄膜，加工出的塑料薄膜广泛使用于超市方便袋、垃圾袋、各种袋塑料包装、农地膜、棚膜用复合薄膜等。

主要技术参数 (main technical parameter)

型号	model	sj50-500	sj55-800	sj65-1000	sj7
适用原料	suitable raw material	hdpe	ldpe	lldpe	
最大薄膜折径	thickness of single film	500	800	1000	1200
产品厚度	film thickness (hd)	0.009-0.05	0.009-0.05	0.009-0.05	0.009-0.05
	film thickness (ld)	0.025-0.11	0.025-0.11	0.025-0.11	0.025-0.11

最大挤出量	max.extrusion output(hd)	45kg/hr	65 kg/hr	75 kg/hr	85
	max.extrusion output(ld)	55 kg/hr	75 kg/hr	85 kg/hr	100
平均耗电量	average power-consume (kw)	18	26	32	45
占地尺寸	cover dimension (m)	5.0x2.0x4.0	5.2x2.2x4.5	5.5x2.5x4.8	5.8

挤出机 extruder

螺杆直径	screw diameter (mm)	50	55	65	
螺杆长径比	screw l/d	32 : 1			
螺杆材料	screw material	sacm-65/38crmola			
料筒材料	cylinder material	sacm-65/38crmola			
料筒冷却	cylinder cooling	370x3	370x3	370x3	370
主机功率	driving motor (kw)	11	15	18.5	22
料筒温度控制	temperlure control	3	3	3	3

模头type of die

模口	die size	50/80	100/120	120/150	150
温度控制	temperture control	2	2	2	2
风环	air ring	1	1	1	1
中心稳定棒	center steady stick	1	1	1	1

牵引装置take-upunit

牵引辊宽度	roller width	650	900	1100	1200
上下可升降式	height adjustable type	600	600	600	600
引取速度	take-up speed (m/min)	10-80	10-80	10-80	10-80
引取电机功率	take-up motor (kw)	0.75	0.75	1.1	1.1

卷取装置winding unit

收卷方式	type er	表面摩擦式/中心收卷surface friction/center rewind			
卷取功率	winding motor (kw)	4	4	5	5
卷取速度	winding speed (m/min)	10-80	10-80	10-80	10-80
配置 choice	1)牵引装置升降 lift traction				

买家必读：

买吹膜机、制袋机、印刷机客户首先需要了解的内容。

第一：自己产品是什么材料（塑料薄膜）。

第二：自己产品的最大和最小尺寸包括厚度。

第三：自己产品的用途，是用于包装还是做袋子或则是片材，因为做袋子和片材所选择的机型不一样。

第四：产品要求高不高、有没有带印刷或则是复膜等，产品的平整度要求是是非常高，所配的机型也不一样。

吹膜机

第一：吹膜机型号可以按照宽度分一般分为600mm、700mm、800mm、900mm-3000m不等均可以定做，

价格根据型号和机器配置而定，机器型号越大价格越高。

第二:吹膜机也可以根据螺杆定型号一般分为50型、55型、60型、65型不等

制袋机

第一：制袋机和吹膜机一样根据宽度型号，根据宽度定价格。

印刷机

第一：印刷机根据宽度和颜色的多少定型号和定价格。

分切机

第一：需要分切的产品是什么材料（薄膜，纸张，无纺布等等..）

第二：材料的卷径是多大，收料与放料有多大的直径。

第三：材料的宽度和需要分切到最大和最小尺寸包括厚度。

本产品的种类是高低压吹膜机，适用原料是PE,HDPE,LDPE,LLDPE，品牌是东亚，型号是SJ-600，产品别名是吹膜机，产品用途是本机利用高压聚乙烯或低压聚乙烯为原料,经加热,挤出,吹膜,拉伸,卷取后即成圆筒薄膜，最大吹膜宽度是3000（mm），吹膜厚度是0.01-0.10（mm），螺杆直径是70（mm），螺杆长径比是32：1，螺杆转速是120（rpm），电动机功率是22（kw），生产能力是100（kg/h），机头膜口直径是140（mm），重量是1500（kg），售后服务是整机保修一年