

# 标准恒温恒湿养护箱双门系列

产品名称	标准恒温恒湿养护箱双门系列
公司名称	北京中科路建仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:中科路建 型号:HSBY-40B型
公司地址	中国 北京市丰台区 科技开发区158号院西门北行300米
联系电话	86-01056587120 18911711600

## 产品详情

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

### 温馨提示

产品图片、属性及价格等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

### hsby-40b型恒温恒湿标准养护箱（双门）

一、产品概述：hsby—40b型恒温恒湿养标准护箱（双门），系根据国家gb1345—77、gb/t17671—1999《水泥胶砂强度检验方法》和国家建材研究院及有关部门提供的技术资料而设计制造的。它适用于各大、中、小型水泥厂，建筑和建工部门，做混凝土试体、水泥试体凝结养护之用。本设备在原养护箱基础上，在总体造型内部结合方面，进行了一系列改进，箱门封闭采用磁胶条封闭，内部增设了制冷装置和加湿装置，具有造型美观，控温精度高等一系列优点，在使用说明书中增加了用户自己故障排除检修表，做为用户在检修时给厂方提供的记录，以使我厂在生产过程中进一步使产品做到经久耐用，达到用户的理想使用目的。

二、主要技术指标：1、控制湿度：rh95%以上 2、控制温度：20 ±1 3、电源电压：~220v50hz  
4、总功率：1200w 5、有效容积：1050 × 710 × 550 ( mm ) ( 长 × 宽 × 高 ) 6、制冷功率：165w  
7、加氟量：r12120g

三、用途：温度自动控制，对水泥、混凝土温度20 ±1，湿度rh95%以上的养护提供条件。外型采用喷塑工艺，内胆采用不锈钢焊接而成，进口压缩机制冷，超声波加湿。

四、使用说明：(1)将不锈钢水箱内注水至一定高度并且要求不能接触试件。  
(2)让电工检查养护箱的绝缘情况,正常后将220v电源接通。  
(3)将仪表调至所需温度,分别对试件进行,养护,储藏等。

五、注意事项：(1)接线要求按装漏电保安器,工作时严禁接触箱体。(2)养护箱严禁无水运行。

本产品的加工定制是是，品牌是中科路建，型号是HSBY-40B型，工作室尺寸是1050 × 710 × 550 ( mm ) ，温度范围是20 ±1 ( ) ，温度波动度是1 ( ) ，温度均匀度是95 ( % ) ，控温方式是自动，适用范围是水泥养护，混凝土养护，规格是1050 × 710 × 550 ( mm ) ，总功率是1200W，电源电压是~220V50HZ