

# WG-DCZ 低温恒温槽

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | WG-DCZ 低温恒温槽                   |
| 公司名称 | 南京晓晓仪器设备有限公司                   |
| 价格   | 面议                             |
| 规格参数 | 加工定制:否<br>品牌:上海精科<br>型号:WG-DCZ |
| 公司地址 | 南京市秦淮区西一新村14号102室              |
| 联系电话 | 13776665088 13913018188        |

## 产品详情

该产品具有以下优点：

- 1、恒温槽采用单片机控温，自整定控制技术，控温精度高。
- 2、采用全封闭技术压缩机，降温快，噪声低。
- 3、设定温度和测量温度用二组数字窗口分别显示。
- 4、循环泵可进行恒温液体对外循环。
- 5、具有断偶保护功能。
- 6、具有上下限保护功能。

本机型dc02z是专为各类阿贝折射仪配套使用而设计的专用产品，具有温度恒定，体积小，操作简便等优点，性价比高。

### 主要技术指标

- 1、温度范围：4 -95
- 2、显示分辨率：0.1
- 3、温度波动度：±0.1 ，介质为水
- 4、内胆容积：2l
- 5、泵循环方式：外循环
- 6、泵流量：4l

7、控制方式：微机温控、pid调节、pt100测温 8、制冷方式：压缩机

9、工作电压：220v ± 10%\\50hz

10、总功率 450w

11、外形尺寸：360\*400\*265 ( mm )

本产品的加工定制是否，品牌是上海精科，型号是WG-DCZ，工作室尺寸是标准 ( mm )，温度范围是4-95 ( )，温度波动度是 ± 0.1 ( )，温度均匀度是 ± 0.1 ( % )，控温方式是单片机控温，适用范围是实验室