

BPHJS-250A高低温交变湿热试验箱

产品名称	BPHJS-250A高低温交变湿热试验箱
公司名称	上海圣科仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:一恒 型号:BPHJS-250A
公司地址	上海市顺达路300弄56号楼
联系电话	18600699718 13585836840

产品详情

人性化设计

顺应世界环保潮流，全新无氟设计，使你始终走在健康生活的前面。

采用干湿球式或电容式湿度传感器，多功能多段可编程温湿度控制器，模糊pid控制器控温控湿精确波动小。

进口温湿度控制器寿命长，高精度cf120字x6行lcd显示器，键盘输入，操作简便。

品质保证

国际品牌压缩机和循环风机，使温度分布均匀。环保制冷剂(r134a)效率高、能耗低，促进节能。

独特风道循环系统，保证工作室温湿度均匀，直径25mm测试7l，便于操作于测试。

采用进口304镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，搁板支架可以自由装卸，便于箱内的清洗工作。

多段可编程控制，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制和运行。【交变箱具有此功能】

安全功能

独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断运行，并声光报警提示操作者，保证实验安全运行不发生意外。

温度偏高、偏低和超温报警。

压缩机过热、过流、过载保护，风机过热保护、缺水保护等。

方便的数据处理（选配）

可连接打印机或485通讯接口，具有usb数据转移接口（u盘），用电脑显示，并打印温湿度和时间曲线，为试验过程数据储存与回放提供有力保证。

可程式触摸屏控制器：（选配）

采用超大屏幕触摸式荧幕画面，荧幕操作简单，程式编辑容易。

控制器操作界面设中英文可供选择，即时运转曲线图可由屏幕显示。

具有100组程式1000段999循环步骤的容量，每段时间设定最大值为99小时59分。

资料及试验条件输入后，控制器具有荧屏锁定功能，避免人为触摸而停机。

具有p.i.d自动演算功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定。

具有rs-232或rs-485通讯界面，可在电脑上设计程式，监视试验过程并执行开关机等功能。

电容式湿度传感器（选配）为高精度进口产品，使产品更加符合生产测试的需要。

型号	bph-高低温试验箱			bphs-高低温试验箱		
	bphj-高低温（交变）试验箱			bphjs-高低温（交变）试验箱		
	bph-060a(b、c) bphj-060a(b、c)	bph-120a(b、c) bphj-120a(b、c)	bph-250a(b、c) bphj-250a(b、c)	bphs-060a(bc) bphjs-060a(bc)	bphs-120a(bc) bphjs-120a(bc)	bphs-250a(bc) bphjs-250a(bc)
温度范围	a：-20 ~ 100；b：-40 ~ 100； c：-60 ~ 100			a：-20 ~ 100 c：-60 ~ 100		
温度波动度	± 0.5					
温度均匀度	± 2					
湿度范围						

湿度波动度					
压缩机	原装进口压缩机				
内胆尺寸 (mm) w*d*h	400*400*400	400*500*600	600*500*830	400*400*400	400
电源电压	(a) : ac220v 50hz (b) (c) : ac220v 50hz				
价格	rmb20800/29900/46900 rmb26800/36900/55900	rmb27800/38900/57900 rmb35600/46900/65900	rmb35800/49900/69800 rmb43800/57900/77800	rmb30600/38900/51600 0 rmb38600/46900/58600 0	rmb38600 rmb46800

本产品的加工定制是是，品牌是一恒，型号是BPHJS-250A，内箱材质是不锈钢，温度控制方式是微电脑控温，温度范围是-20 ~ +100 ，工作室尺寸是600*500*830 (mm)