

XL-CUT903L 可编程式高低温试验机

产品名称	XL-CUT903L 可编程式高低温试验机
公司名称	东莞市禧隆电工机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:禧隆 型号:XL-CUT903L
公司地址	东莞市厚街镇白濠工业区高桥街中16号
联系电话	0769-85526969

产品详情

(以上标价有误, 如有需求请来电, 给优势价格)

xl-cut903l高低温试验机

主要特点: 1、完美的造型设计: 圆弧造型及表面喷塑处理, 高质感外观, 并采用平面无反作用把手, 操作容易, 安全可靠

2、明亮, 视野宽广的大型观察窗: 采用三层真空镀膜视窗和飞利浦节能荧光灯, 无须雨刷除雾, 保持清晰的观测效果, 可随时观察试品的状况。

特点: 1.试验箱内胆材料为高级镜面不锈钢, 外壳采用a3 钢板表面静电喷涂制作或订制sus304 # 不锈钢板。
2.控制系统: 采用进口可编程温度控制器 (或订制temi880采屏触摸屏控制器)
3.箱内密封条采用耐高式低温的硅橡胶制成, 密封保温性能优良。 4.原装进口的制冷系统。 5.多种安全保护装置

型号	xl-80	xl-120	xl-250	xl-408	xl-1000
工作室尺寸:mm	400x500x400	500x600x400	500x750x600	600x850x800	1000x1000
技术要求	温度范围 -20 、 -40 、 -60 ~ +150				

	波动度/均匀度	±0.5 / 2
	升降温速率	0.7~1 /min (3 /min、5 /min、10 /min)
冷热交换系统	保温材料	玻璃纤维棉/硬质聚胺脂发泡
	冷却器	多级膜片式蒸发器
	空气循环	单循环、加长轴、不锈钢离心风叶
	制冷方式	机械式制冷方式
	压缩机	法国“泰康”全封闭制冷压缩机
	控制系统	控制仪
传感器		pt100铂金电阻
	安保护装置	漏电保护、超温保护、快速保险丝、压缩机过压保护
	标准配置	内热式中空玻璃观察窗：250x300(mm)一个,测试孔 ϕ 50mm一个，样品架2付，照
	电源	220v · 50hz/380v · 50hz

本产品的加工定制是是，品牌是禧隆，型号是XL-CUT903L，内箱材质是高级镜面不锈钢，外箱材质是外壳采用A3钢板表面静电喷涂，温度控制方式是可编程温度控制器，温度范围是-40 ~ + 150 ，工作室尺寸是500X600X400（mm），外形尺寸是1050*1750*870（mm）