

# 数显编程控温T-1000高低温试验箱-40 ~ + 130

产品名称	数显编程控温T-1000高低温试验箱-40 ~ + 130
公司名称	上海实贝仪器设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:TATUNG 型号:T-1000
公司地址	上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3215号
联系电话	021-67109819 18918265843

## 产品详情

高低温试验箱

( 型号 t-1000 )

用途：适用于电子产品、电工、仪器仪表材料、汽车配件、家电、各种电子元器件及零部件、化工涂料，在高温、低温环境下储存、运输使用时的适应性试验。

主要特征：

- 1.外壳采用优质冷轧钢板,表面静电喷塑,内胆是sus304镜面不锈钢材质,采用无死角设计，更容易清洁。
- 2.采用进口全封闭制冷压缩机组,进口制冷元器件(电磁阀、过滤器、压力控制器、油分离器、中间交换器等)。
- 3.采用进口可编程控温仪控温，微电脑pid控制，控制精确，简单易用，性能稳定。
- 4.具有超温保护、冷机过载、过压保护、漏电保护等安全装置，
- 5.箱门装有大视角观察窗,室内安装照明装置,可随时观察试验样品的实验情况。
- 6.安装电缆测试孔,供试验样品通电测试使用。
- 7.标准：gb10592-89高低温试验箱技术条件:

gb2423.1试验a:低温试验方法

gb2423.2试验b:高温试验方法

型号及参数:

型号: t-1000

容积: 1000l

控温范围: 标准:-40 ~ + 130 【It-60:-60 ~ + 130 / It-80: -80 ~ + 130】

温度波动度:  $\pm 0.5$

控温均匀度:  $\pm 2.0$

隔板数量: 2pcs

电源: ac380v/50hz

额定功率: 标准;7.0kw 【 It-60;8.5kw/ It-80;14.5kw】

内胆尺寸(mm): 1000x1000x1000

外形尺寸(mm): 1390x1420x2200

选项:

It-60: - 60 ~ + 130

It-80: - 80 ~ + 130

hc-承重型隔板 ( 承重50kg,标准承重15kg )

需要特殊尺寸和功能请联系本公司销售员.

本产品的加工定制是是, 品牌是TATUNG, 型号是T-1000, 内箱材质是304镜面不锈钢, 外箱材质是优质冷轧钢板, 温度控制方式是进口可编程控温仪, 温度范围是-40~+130, 工作室尺寸是1000X1000X1000 ( mm ), 外形尺寸是1390X1420X2200 ( mm ), 规格是1000X1000X1000mm, 实验室仪器是高低温试验箱