

恒温恒湿试验箱 长旭

产品名称	恒温恒湿试验箱 长旭
公司名称	深圳市长旭机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:长旭 型号:CX-80C
公司地址	深圳市龙华新区民治街道龙塘新村55栋503
联系电话	13829103907 13392806267

产品详情

恒温恒湿试验箱产品用途：

恒温恒湿测试炉、国防工业，航天工业自动化零组件，汽车部件，船舶部件、电子、电器零组件，塑料、化工相关产品之耐热、耐湿、耐寒、耐干性能及研发，质量管理工程之试验规范。

恒温恒湿试验箱产品实物图：

恒温恒湿试验箱产品详细参数：

品名：	恒温恒湿试验箱	型号：	jy-s
内箱尺寸：	800*850*600mm	外箱尺寸：	1450*1300*2
温度范围：	- 60 ~ + 150	湿度范围：	20% ~ 98

内箱材质： 不锈钢

外箱材质： 烤漆（不锈

是否开票： 可开17%增值票，在原价加上1.1倍

付款方式： 预付30%订金，余款产品检验合格后付清。

恒温恒湿试验箱产品材质与结构：

一、恒温恒湿试验箱机器结构与材质：

- 1、内箱材质：sus#304耐热耐寒不锈钢板
- 2、外箱材质：sus#304耐热耐寒不锈钢板
- 3、绝热材质：高密度玻璃棉及高强度pu发泡硬质材料
- 4、防汗机件：以系统k型管之热能作防汗处理
- 5、附属设备：
 - a、双层耐温之高张性迫紧（packing）
 - b、可调式活动层架二只
 - c、外接用测试孔一只
 - d、视窗照明灯设备
 - e、多层真空玻璃窗门

二、恒温恒湿试验箱冷冻系统及加热系统

- 1、进口密封省电型高效率压缩机
- 2、波浪状鳍片型强迫送风冷凝器
- 3、斜率式fin-tube蒸发器
- 4、原装进口电磁阀：干燥过滤器，膨胀阀等冷冻组件
- 5、内螺旋式k-type冷媒铜管
- 6、u-type鳍片式高速电热管
- 7、加温、降温系统完全独立

三、恒温恒湿试验箱送风循环系统及排水系统：

- 1、多翼离心式循环风扇
- 2、排水系统采用回涡形排水口及ultra trap积沉装置

四、恒温恒湿试验箱电路控制系统:

- 1、智能温、湿度控制器
- 2、进口lcd中英文触摸屏幕，120组1200段编程，999次循环设定，并附多组pid控制功能
- 3、具有断电记忆装置，复电时可继续执行剩余之程序
- 4、升、降温可作斜率控制，并具有自我校正温、湿度基准点之功能
- 5、温度控制均采用p.i.d + s.s.r，系统同步协调控制，可提高控制组件与接口使用之稳定性及寿命
- 6、数显温、湿度直读
- 7、具有p.i.d自动读算之功能，可减少人为设定时所带来之误差
- 8、在设定或运转中，如发生错误时，提供警示讯号

五、安全保护系统：

- 1、无熔丝保护开关
- 2、超温保护装置
- 3、压缩机过载保护装置

六、电源：50hz 3相4w+g 380v ac (电压波动 $< \pm 10\%$)

更多恒温恒湿试验箱产品实物图：

长旭的承诺：

- 1、我司的产品质量保证体系严格按照iso9001质量标准之要求执行
- 2、我司机械设备出厂前或设备到场后，会需方的技术人员进行操作、保养及设备维护进行技术培训
- 3、当设备因质量或其他原因不能正常工作时，我公司在得到通知后24小时内给予答复；需要现场维修时，我公司上门维修、检测
- 4、我司的所有设备保修期为1年，部份机械设备可保修2年以上。

本产品的加工定制是是，品牌是长旭，型号是CX-80C，材质是不锈钢，温度范围是-40~+150（ ），湿度范围是20%~98%（RH），工作室尺寸是400*400*500（mm），电源是220V，适用范围是各大制造企业以及各类大专院校、研究院等