

高低温冲击试验箱 环测 环测

产品名称	高低温冲击试验箱 环测 环测
公司名称	东莞市环测检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:环测 型号:环测
公司地址	东莞市东城区温塘茶下工业区
联系电话	86-0769-23070583 15024185794

产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

产品详情

产品信息 名称：lcd专用双面大视窗恒温恒湿箱：恒温恒湿箱又称：恒温恒湿试验箱，恒温恒湿试验箱，可程式恒温恒湿试验机，是电子通讯业、半导体业、电器电机业、航天工业、交通运输业、食品业、制药业、学术机构等常用到的环境试验箱。东莞环测是中国恒温恒湿箱/恒温恒湿试验箱/可程式恒温恒湿试验机环测设备的一线品牌，技术水准已媲美进口产品，秉持[品质至上，服务至上；邀您参与，共享共存]的经营理念；同时设有北京,天津,河北,山东,沈阳,吉林,哈尔滨等多个销售及服务机构；是恒温恒湿箱/恒温恒湿试验箱/可程式恒温恒湿试验机环测设备的专业制造企业。

添加图片

产品介绍

恒温恒湿箱/恒温恒湿试验箱/可程式恒温恒湿试验机产品特点：

系统容量：可登入150组程式×1500段,段数可任意分割,程式可自由相互联结。

循环设定：可执行9999×999回次数循环,且可再切割出5组独立之部份循环。

控制方式：采智能型pid+ssr/scr正逆双向同步输出,内含先进之斜率控制逻辑。

资料设定：触控式对话框设定模式,操作简易明确,内建目录数据管理系统。曲线绘制：当温、湿度、时间资料设定完成,可立即转成设定曲线,运转中亦可获取实际运转曲线之绘制。

时间讯号：3组时式控制输出接口,搭配10种之时间控制模式,方便执行外部驱动组件启/停之时式规画。
终了温度：在完成测试时,可选择执行返回常温之状态,以利测试物取出。
安全检知：15项全功能之系统侦测,确保机台运转安全.并可自动显示故障时间、项目及排除对策。
异常追溯：可显示记录故障之历史资料,如过去曾发生故障之原因与发生时间之统计记录。
外部保护：独立于主控制器之电子式超温保护装置,可设定受测对象之温度上限保护。
通信接口：附rs-232及rs-485之标准通信接口装置,可与个人计算机(pc)同时联机多机控制及管理。 cf装置：可选购256mb超强记忆容量之cf装置,以取代传统昂贵之走纸记录器;具自我诊断之功能,记录间隔可自由选择。

公司介绍

东莞市环测检测设备有限公司为自己能够为各行各业的用户设计.制造最专业的产品而自豪。通过不断改进，渐入佳境的人性化管理以及有效地售后服务体系，逐步形成了一套独特的企业高速成长的经营模式。作为业内最具实力的企业之一，从新产品的研发到新技术的有效利用以及对制造工艺的完美性，近乎苛刻的追求确保了环测公司今后在业内的良好声誉，并得到了各行业的好评，环测公司为此而骄傲。

本公司自2000年从一家为欧、美、台湾及日本生产的环境试验箱作技术服务型企业，现逐步发展成为一家在业内独具特色，能独立研发设计，生产，销售及技术服务的专业生产型企业。主要生产：程式恒温恒湿箱，三综合试验箱、冷热冲击试验箱、led高低温试验箱、步入式老化房、步入式恒温恒湿室、汽车环境模拟仓、太阳能试验箱、光伏组件高低温湿热交变试验箱、快速温变试验箱、沙尘、淋雨、复合式盐雾腐蚀试验箱等。产品应用广泛，结合空气动力学、流体力学、材料力学、空气调节、制冷原理及钣金工艺等专业理论知识，能为各行业用户设计制造出优质，精密，耐用的产品。东莞市环测检测设备有限公司生产的环境设备符合gb\iso\gjb\bs\astm\ul\jis\ce等试验标准，公司本着“遵循标准，品质第一”的品质文化，采用欧美日等原装进口的零部件，确保优良的产品品质：以“客户至上”的服务宗旨，建立产品售后定期巡检制度，确保产品良好运行；以“专业、诚信、创新”的企业文化为客户提供业内最前沿的技术；为此环测全体员工愿与业界人士携手共创环测设备行业美好的未来，为成为一线品牌而努力奋斗！

相关产品图片

本产品的加工定制是否，品牌是环测，型号是环测，材质是执行9999×999回次数循环，温度范围是-70-150（ ），湿度范围是20-98%（RH），工作室尺寸是400*300*200（mm），电源是220V，适用范围是采智能型PID+SSR/SCR正逆双向同步输出,内含先进之斜率控制逻辑。