

复合式盐雾试验机 青岛精科

产品名称	复合式盐雾试验机 青岛精科
公司名称	青岛精科检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:青岛精科 型号:Jk-120.160.200
公司地址	青岛市城阳区城阳街道古庙头社区
联系电话	15192508876

产品详情

结构特点：

- 1、 采用高精度进口触摸屏温湿度专用智能控制器，实现对温度、湿度、干燥的有效控制。
- 2、 两极进气减压，确保喷雾气压稳定。
- 3、 喷雾塔顶锥形分散器，具有盐雾导向和调节盐雾均匀性及其沉降量。
- 4、 完善的保护功能（缺水、超湿、过载等）并装置有声讯、报警、停机功能。
- 5、 对喷雾用压缩空气进行饱和处理，确保试验环境条件稳定，有效防止喷嘴阻塞。
- 6、 装备有设备运行时间控制器，在运行时间累结完后自动关机。

机体材质：

1. 试验槽：耐高温hc pvc塑料板制品8mm。
2. 试验槽上盖：耐高温hc pvc塑料板制品8 mm。
3. 机台外壳：南亚进口pvc板制品8mm，中间夹层采用不锈钢骨架来加固试验机整体牢固

与承载能力。 4. 饱和桶：3 mm sus#304不锈钢板，并附水位指示装置。

5. 加热器：使用专门定制的耐腐蚀之钛金属电热管。

6. 送风机：使用日本东方马达多翼型强力送风机。

7. 水泵：使用日本荏原或itt 公司系列耐腐蚀水泵

8. 电磁阀：日本 smc系列

9. ssr供应商：台湾阳明

试验条件：

a、依astm b117, gm 4298, iso 9227, din 50021, astmd1735, gm4465, astmg85 (annex 5),cct i, cct ii, cct iv, gm 9540p, sae j-2334 标准,可设定喷雾试验条件:

1、盐水喷雾试验：nss,acss

*.试验室:35 ±1 。

*.饱和空气桶:47 ±1 。

2、耐腐蚀试验：cass

*.试验室:50 ±1 。

*.饱和空气桶:63 ±1 。

b、热风干燥试验：

1、试验温度范围：室温+10 ~70 ±1 。

2、试验湿度范围：小于30%rh。

3、采用鼓风机将试验室外挂温度箱内的空气经过空气加热器，再进入试验室，由此在试验室内形成低湿条件，试验室的温度由该温度箱内的加热器来控制。(ssr驱动)

c、湿润试验：

1、试验温度范围：室温+10 ~60 ±1 。

2、试验湿度范围：60%rh~98%rh可调节。

3、采用蒸汽导入方式，通过将水加热产生水蒸汽，再经过鼓风机导入试验室内。起主要控制作用的ipc-1000控制器的微电脑处理器，当湿度达到需要的数值时，就进行微动控制，当湿度超过数值时，将干燥热空气导入，将湿气冲淡的情况下，并将多余的湿气排出到试验室外。电子并位方式

微动加湿系统。(ssr驱动)

d、静态常温

采用外部空气导入方式冷却，使试验室温度与室外温度保持一致。

本产品的加工定制是是，品牌是青岛精科，型号是Jk-120.160.200，材质是进口材质耐冲击PP板，温度范围是RH~80（ ），湿度范围是60%RH~98%RH可调节。（RH），工作室尺寸是1200*800*600（mm），电源是3KW，适用范围是可程式复合盐雾试验机突破了传统盐雾箱的概念，除具有通常盐雾试验机的功能外，还结合有交变（循环）盐雾试