

高低温交变湿热试验箱 贤臣

产品名称	高低温交变湿热试验箱 贤臣
公司名称	无锡市贤臣环境实验设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:贤臣 型号:GDJS 材质:SUS-304
公司地址	无锡市新惠路44号
联系电话	15716185910 15961894236

产品详情

高低温交变湿热试验箱	
性能:	
温度范围	0 、 -20 、 -40 、 -60 、 -70 ~ +100 (+150)
湿度范围	30% ~ 98% r · h (可按客户要求定做)
温度均匀度	± 2
温度波动度	± 0.5
湿度偏差	+2/-3% r · h
升温速率	2-3 /min (可按客户要求定做)
降温速率	1 /min (可按客户要求定做)
延伸产品	交变湿热试验箱 , 恒定湿热试验箱 , 高低温 湿热交变试验箱
使用环境温度	常温25 , 通风良好

标准配置	1、观察窗 2、测试引线孔 3、防潮照明灯 4、不锈钢样品架
保温体	超细玻璃纤维
循环系统	不锈钢风叶，单循环，低噪音离心风机
安全配置	漏电断电保护，压缩机超压，过热过流保护， 过载熔断保护，风机过热保护，声讯报警等。
电源	ac380v或220v+10%? 50hz

结构特点：

原装法国“泰康”制冷机组及全套制冷配件。制冷方式采用单级或双级复叠制冷（风冷或水冷）
原装韩国temi 880（temp 880）彩色液晶触摸屏 外置电脑接口，可实现远程控制。

内胆为优质进口不锈钢板，外壳为a3钢板静电喷涂。
不锈钢鳞片高效电加热器，自动加湿加水系统。
电气控制部分采用法国“施耐德”交流接触器、热继电器。
传感器为a级pt100铂电阻传感器，精度高、准确。

型号	工作室尺寸（mm）	
rgdjs-100	400 × 450 × 550	
rgdjs-150	500 × 600 × 500	
rgdjs-225	500 × 600 × 750	
rgdjs-400	600 × 800 × 850	
rgdjs-800	800 × 1000 × 1000	
rgdjs-010	1000 × 1000 × 1000	

本产品的品牌是贤臣，型号是GDJS，材质是SUS-304