

调温调湿试验箱0~150（度）

产品名称	调温调湿试验箱0~150（度）
公司名称	东莞市昊昕仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:昊昕 型号:JTH系列
公司地址	东莞市万江区蚬涌工业城
联系电话	86-076922484076 13809621357

产品详情

广东江苏浙江山东上海福建调温调湿试验箱_循环式调温调湿箱采用pid微电脑智能控制系统，恒温/恒湿值可任意设定，目标温/湿度和实时温/湿度同时显示；

调温调湿试验箱_循环式调温调湿箱用于模拟集装箱在海上运送途中的温湿度状况和世界各地域各季节以及各种使用条件下的环境状况，以检验试品在高温、低温、高湿、低湿环境下的性能状况。

主要规格：

湿度范围：20~98%rh；

温度范围：常温~150（度）；

0~150（度）；

-20~150（度）；

-40~150（度）；

-70~150（度）；

温/湿度波动度：±0.5 /2%rh；

温/湿度均匀度：±1.5 /3%rh；

容 积：50l~8000l供客户指定；

试验方式：单独定温试验、单独定湿试验、定温定湿同时试验；

单独曲线式温度试验、单独曲线式湿度试验、曲线式温湿度同时试验；

内胆材质：镜面不锈钢；

外箱材质：不锈钢或冷钢喷塑；

压缩机：法国泰康全封闭压缩机组；

控制器：日本或韩国产控制器；

型号		jth-0-p系列高低温交变湿热试验箱 () jth-20-p系列高低温交变湿热试验箱 () jth-40-p系列高低温交变湿热试验箱 () jth-70-p系列高低温交变湿热试验箱 ()			
内容积		80l	150l	225l	408l
工作室尺寸(cm)		40 × 40 × 50	50 × 60 × 50	50 × 60 × 75	60 × 80 × 85
主 要 性 能	调温调湿方式	平衡调温调湿方式 (bthc) pid智能			
	温度范围	0 ~ +150 -20 ~ +150 -40 ~ +150 -70 ~ +150			
	湿度范围	20%-98%rh (jtp系列不含湿度)			
	温度均匀度	± 1.5			
	温度波动度	± 0.5			

	湿度均匀度	± 3%rh (jtp系列不含湿度)
	湿度波动度	± 2%rh (jtp系列不含湿度)
材 料	内体材料	sus304不锈钢
	外壳材料	sus304不锈钢或冷钢喷塑
	保温材料	超细玻璃棉或聚胺脂泡沫
压缩机	法国泰康全封闭压缩机组	
控制器	日本或韩国产控制器	
致冷单元	法国泰康压缩机，环保致冷剂，风冷冷凝器，自动负载容量调整蒸发器	
加热单元	鳞片式不锈钢电热管	
循环单元	大风量离心式不锈钢叶翼风机，强制空气循环，以确保箱内温度均匀性	
观察窗	双层隔热自动防露玻璃观察窗	
箱内照明	防爆型日光灯	

本产品的加工定制是是，品牌是昊昕，型号是JTH系列，材质是镜面不锈钢，温度范围是常温 ~ 150 ()，湿度范围是20 ~ 98% (RH)，电源是220V~380V，适用范围是温湿度试验