

# 高低温交变湿热试验箱TC-50 宁波高低温试验箱 江浙沪上门安装

产品名称	高低温交变湿热试验箱TC-50 宁波高低温试验箱 江浙沪上门安装
公司名称	宁波北仑区科诚仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:爱思普瑞 型号:TC-50
公司地址	宁波市北仑区长江国际商务大厦1幢B1105室
联系电话	86-057486825070 15257466829

## 产品详情

### 高低温交变湿热试验箱tc-50

#### 基本参数：

- 工作室尺寸(mm)：350\*450\*320(宽\*高\*深)
- 容积:50l
- 外形尺寸(mm):850\*700\*1300(长\*宽\*高)
- 温度范围：-20 ~ +150
- 温度波动度：±0.5
- 温度均匀度：±2
- 湿度范围：30% - 98%
- 湿度均匀度: ±3%
- 湿度波动度：±1% rh
- 升温速率：2-3 /min
- 降温速率：约为1 -0.7 /min

## 结构材质：

- 内箱材质：sus3042b高级不锈钢板
- 外箱材质：冷轧钢板静电喷涂
- 保温材质：超细玻璃纤维保温棉
- 箱门带观察窗一个(观察窗为中空钢化玻璃带电热装置，防止内外表面凝露)，门框带电热装置，可防止低温试验时凝露或结霜
- 箱体开 50mm测试引线孔一个(根据客户要求决定)

## 制冷系统：

- 压缩机：法国原装“泰康”全封闭制冷压缩机
- 制冷剂：r404
- 冷凝器：风冷鳍片式
- 蒸发器：鳍片多段式
- 其他附件：丹麦制干燥剂
- 日本鹭宫电磁阀

## 制热系统：

- 加热器：不锈钢u型鳍片散热管
- 加热方式：电热式（无触点开关控制）

## 送风系统：

- xiangming电机
- 多翼式离心风轮
- 空气强制循环平衡温度方式

## 温湿度控制系统：

- 可编程式温湿度控制器，数显仪表，亲和式人机对话或数字式轻触键输入（带232通讯接口）
- temi880
- 精度: 温度：±0.1 % f.s 湿度：±1%rh + 1digit
- 精度保证范围: - 99.9 ~ 200.0 /10.0 ~ 100.0 %rh

- 测定周期: 1秒 ( 温度、湿度各0.5秒 )
- 程序组容量: 10pattern ( 组 ) /100step ( 段 )
- repeat次数: 每组程序最多可设999次
- 测温传感器 : pt100测试传感器 ( a级探头 )
- 控制方式 : 冷热平衡调温方式

#### 制湿系统 :

- 加湿器 : w型电热器 , 不锈钢筒体并附玻璃观察窗及清洗口
- 制湿方式 : 水汽表面蒸发
- 水位控制 : 进口电子液位控制器
- 供水方式 : 泵式控制
- 存水装置 : 20l内置水箱(不锈钢)
- 控湿系统
- 湿度测量 : 干湿球湿度测量法
- 调控方式 : 空气强制循环调温调湿方式
- 电源 : ac220v
- 功率:3.5kw

#### 安全保护 :

- 温度超温报警保护
- 压缩机高低压保护
- 压缩机过热保护
- 压缩机过电流保护
- 缺水保护

#### 附件 :

- 不锈钢样品架1个

本产品的加工定制是是, 品牌是爱思普瑞, 型号是TC-50, 材质是冷轧钢板静电喷涂, 温度范围是-20 ~ +150 ( ), 湿度范围是30% ~ 98% ( RH ), 工作室尺寸是350\*450\*320 ( mm ), 电源是AC380V, 适用范围是高低温下湿热循环测试