

(85) DIN471轴用弹性挡圈/外卡簧/STW47185

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | (85) DIN471轴用弹性挡圈/外卡簧/STW47185 |
| 公司名称 | 无锡市赛驰紧固件有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 样品或现货:现货 标准类型:德标 |
| 公司地址 | 无锡市北塘区康桥丽景花园18-30 |
| 联系电话 | 13921116565 013771080263 |

产品详情

产品名称：轴用弹性挡圈(external circlips) 又称为：外卡簧

执行准标：din471

规格：85

表面处理：发黑

| 规格 (mm) | 沟槽 | | | | | | 挡圈 | | | | 重量 kg/1000 | |
|------------|------|-------|--------------|------|------|-------|------|-------|-------------|-------------|---------------|----------|
| | 直径 | | 宽度 | 深度 | 厚度 | | 内孔直径 | | 脚宽 | max.sec | | 小孔 直径 |
| ds | dg | tol. | w | d | t | tol. | df | tol. | h | s | r | |
| 85 | 81,5 | +0.00 | min. 3,15 | 1,75 | 3,00 | +0.00 | 79,5 | +0.54 | max. 8,7 | ref. 7,8 | min. 3,5 | 36,40 |
| | | -0.35 | | | | -0.08 | | -1.30 | | | | |

材质：锰钢（65mn、1566）材料特性：它是用途较广的碳素弹簧钢，与65钢相比，具有较高的强度、硬度、弹性和淬透性，临界淬透直径在水中一般为30~50mm，油中一般为16-32mm，热处理时有过热敏感性和回火脆性倾向，水淬时易开裂，一般采用油淬，截面尺寸 > 80的宜水淬油冷：退火后切削性尚好，但冷变形塑性低，焊接性能差。此钢一般经粹火、中温回火后使用。

料材化学成分（%）:碳：0.62 - 0.70、硅：0.17 - 0.37、锰：0.90 -

1.20 磷 0.035、硫 0.035、镍 0.25、铬

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，标准类型是德标，标准编号是DIN471，品牌是太极牌，型号是DIN471，类别是弹性挡圈，公称直径是85（mm），外径是90（mm），表面处理是氧化发黑，材料等级是弹簧钢65Mn，应用范围是机械工业用紧固件