

河南锚杆锚杆设备玻璃钢锚杆拉挤模具

产品名称	河南锚杆锚杆设备玻璃钢锚杆拉挤模具
公司名称	新乡市景龙复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	类型:四根锚杆成型机 品牌:景龙 型号:JLMGJ-04
公司地址	新乡市人民路西段
联系电话	13839097707 18790569756

产品详情

序号	参数	备注
1	外形尺寸；22米*1米*2.2米	
2	中心高度；1米	
3	日生产能力；4000米以上	
4	配套动力；25千瓦	
5	组成部分；纱架总成、浸胶总成、烘干总成、切割机总成、牵引机总成、电器总成。	
6	锚杆生产范围；杆体直径10—30毫米	
7	设备重量；3吨	
8	颜色；银白色	

1、一台锚杆机同时可生产四根同直径、同螺距、同长度的全螺纹玻璃钢锚杆。

2、效率高；

每分钟生产3.2米左右，每天4000米以上。直径12毫米以下的锚杆每天可生产6000米左右。

3、节能

每小时耗电 11度。每米锚杆耗电 0.07度，2013年2月份电费0.85元/度，每米电费仅为0.06元。属国内首创、国际领先。因设备采用多根同时生产。设备采用双层绝热封闭烤箱，大大提高了能源的利用率。

4、低费用、高效能；节约原材料，生产成本低；操作、维护简单；

开机后可连续生产，捋下的树脂还可以返回使用，树脂、玻璃纤维的使用率在99%以上。而且不需要停机清理垃圾，可连续生产，大大提高了生产效率和节约了原材料。每条生产线每班3名职工，设备装置有自动切割机，按设定长度自动切割，每班生产量1330米/3人。每人每班440米，每名职工2500元/月，每米

工资费用0.19元。设备有自动切割装置不需要人工操作，省工时、切割长度又精确，减轻了工人的劳动强度。每月保养一次即可。

4、先进的成型技术、成型工艺、工装，；

邻苯树脂生产出的锚杆、产品性能满足mt/t1061—2008煤炭行业标准，请审阅安标国家检验中心出具的检验报告。如果用间苯树脂生产的锚杆杆体，性能可超过国家煤炭标准mt/t1061-22-008的30%以上。因设备配有精确的工装，工装可保证精确的纱胶比例。

本产品的类型是四根锚杆成型机，品牌是景龙，型号是JLMGJ-04，主电机功率是25（kw），主轴最大行程是1000（mm），主轴转速范围是360（rpm），动力类型是电动，自动化程度是自动，控制形式是数控，布局形式是卧式，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是一年保修，是否提供加工定制是是