

高低压成套电气设备，湖北安鼎首选！

产品名称	高低压成套电气设备，湖北安鼎首选！
公司名称	湖北安鼎电气制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:湖北安鼎 型号:XGN2-12
公司地址	襄阳市高新区名城路以东
联系电话	0710-3233518 13607276165

产品详情

xgn2-12户内交流箱型固定式高压开关柜

产品简介：

xgn2-12户内交流箱型固定式高压开关柜(以下简称开关柜)，主要用于3.6、7.2、12kv三相交流50hz户内系统中作为接受与分配电能之用，特别适合用于频繁操作的场合。该开关柜符合国家标准gb3906及国际标准iec298，并具有严密的“五防”闭锁功能。

主开关采用zn28-12系列整体式真空断路器(配用cd17电磁操作机构或ct19弹簧操动机构)。也可采用zn28a-12系列分装式真空断路器，配用cd17电磁操作机构ct19弹簧操动机构。还可采用zn12-12、zn63-12(vs1)断路器，隔离开关采用gn30-10型旋转式和gn22-10大电流隔离开关。

型号说明：

使用环境条件：

- 1、环境温度：上限 ± 45 ，下限-30；
- 2、相对湿度：日平均值不大于95%，月平均值不大于90%；
- 3、海拔高度：不超过1000m(超过1000m时可与我公司技术部协商生产)；
- 4、无火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈震动的场所；

5、地震烈度不超过8度。

订货须知：

订货时用户须提供以下材料：

- 1、主接线方案编号及单线系统图、排列图；
- 2、用户提供二次回路接线原理图、端子排线图、如无端子排列图时按制造厂编排；
- 3、开关柜电器元件的型号、规格、厂家；
- 4、主母线、支母线的材质、规格，否则按制造厂规定供应；
- 5、若开关柜在特殊环境条件下，应在订货时提出；
- 6、需要附件、备件时，应提出起种类和数量。

主要技术参数：

真空断路器主要技术参数：

开关柜典型方案的结构及外形尺寸：

开关柜安装基础示意图：

本产品的加工定制是是，品牌是湖北安鼎，型号是XGN2-12，额定电压是10000（V），额定电流是630（A），产品认证是iso9001，额定频率是50HZ