

金属铠装式抽出型中置柜 KYN28-12 带手车 旭明工厂专业制造

产品名称	金属铠装式抽出型中置柜 KYN28-12 带手车 旭明工厂专业制造
公司名称	深圳市旭明电力技术有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:旭明 型号:KYN28-12中置柜
公司地址	深圳市龙华新区观澜桂花社区观光路1193号厂房 1栋201、202、301、302、401、402
联系电话	0755-2755-27600587 13530371712

产品详情

概述 kyn28a-12(z) 铠装移开式交流金属封闭开关设备(又称gzs1开关设备)系由西安森源公司开发和提供技术转让的先进中压开关设备。它适用于三相交流50hz电力系统,用于接受和分配电能并对电路实行控制、保护及监测。符合标准gb3906-91《3-35kv交流金属封闭开关设备》gb11022-99《高压开关设备通用技术条件》iec298(1990)《额定电压1kv以上50kv及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》dl404-91《户内交流高压开关柜订货技术条件》使用环境条件环境温度:最高温度:+40,最低温度:-10

环境湿度:日平均相对湿度: 95%

月平均相对湿度: 90%海拔高度:2000m以下。抗地震度:地震烈度不超过8度周围空气应不受腐蚀性或可燃气体、水蒸汽等明显污染。无经常性的剧烈震动场所。在超过gb3906规定的正常环境条件下使用时,由用户和我公司协商。结构特点 开关设备按gb3906-91中的铠装式金属封闭开关设备而设计。整体是由柜体和中置式可抽出部件(即手车)两大部分组成。柜体分四个单独的隔室,外壳防护等级为ip4x,各小室间和断路器室门打开时防护等级为ip2x。具有架空进出线、电缆进出线及其它功能方案,经排列、组合后能成为各种方案形式的配电装置。本开关设备可以从正面进行安装调试和维护,因此它可以背靠背组成双重排列和靠墙安装,提高了开关设备的安全性、灵活性,减少了占地面积。

开关柜设备技术参数

序号	项目	单位	技术参数
1	额定电压	kv	3, 6, 10
2	最高工作电压	kv	3.6, 7.2, 12
3	额定绝缘 1min工频耐受电压	kv	42
	水平 雷电冲击受电压	kv	75

4	额定频率	hz	50
5	主母线额定电流	a	630,1250,1600,2000,2500,3150
6	分支母线额定电流	a	630,1250,1600,2000,2500,3150
7	额定短时耐受电流 (4s)	ka	16, 20, 25, 31.5, 40, 50
8	额定峰值耐受电流	ka	40, 50, 63, 80, 100, 125
9	防护等级	外壳为ip4x；隔离间，断路器室门打开时为ip2x	

注：电流互感器的短路容量应单独考虑

产品图片展示：

详情请来电咨询公司名称：深圳市旭明电力技术有限公司

地址：广东省深圳市宝安区石岩镇宝石西路北旭明工业园 2 号 联系电话：13530371712 杜先生

传真：0755-86322669

本产品的加工定制是是，品牌是旭明，型号是KYN28-12中置柜，额定电压是10000（V），额定电流是6300（A），产品认证是CQC