

和诚过滤多功能膜过滤分离实验设备

产品名称	和诚过滤多功能膜过滤分离实验设备
公司名称	四川和诚过滤科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	滤膜类型:超滤膜 品牌:和诚过滤 适用对象:药液
公司地址	四川省德阳市什邡市经济开发区（北区）蓝天大道8号（注册地址）
联系电话	13550623857

产品详情

1.1系统简介

和诚过滤多功能膜分离实验系统专为高校、科研机构及企业研发中心设计，可帮助客户通过实验得到关键工艺参数以及相应清洗方案，为科研及工业应用提供参考，同时也可作为小型生产设备从事小批量生产，广泛应用于生物、制药、食品、化工、环保等领域，应用于各种料液的浓缩、分离、提纯、澄清、除菌、脱色等工艺实验。

“和诚过滤”小中试多功能膜分离系统已在中国及亚太地区众多院校、科研机构、国家重点实验室、企业研发中心得到应用，具有良好的市场口碑。

1.2系统特点

- （1）分离精度高，可换装1812规格的微滤、超滤、纳滤、反渗透等不同分子量的膜元件进行高精度的物料分离、纯化、脱盐、浓缩；
- （2）进口膜元件，通用性强，可实现“一机多膜”，灵活多变；
- （3）采用高压柱塞泵作为动力源，压力高，稳定性强；
- （4）设备变频调整压力与流量，能耗低，有效保护核心膜元件；

(5) 最低循环量 1L，满足小批量实验要求；

(6) 系统采用不锈钢卫生级材料，符合QS/GMP认证标准。

2.3参数配置

技术参数	性能说明
系统型号	HC-GL1812-1X
设备产能	2-10L/h
膜壳材质	1812高压膜壳600PSI，SUS304
钣金壳体	SUS304
膜元件型号	1812
工作功率	1.5KW
工作电压	220V
管路材质	SUS304
运行压力	60bar
运行温度	5-50
运行pH值	2-12
控制方式	变频控制
最低循环量	0.5-1.0L
物料储罐容积	5L
重量	净重约50Kg
尺寸	主机长*宽*高=600mm*350mm*500mm