

电加热硫化机 蒸汽加热硫化机 四柱硫化机 框架式硫化机

产品名称	电加热硫化机 蒸汽加热硫化机 四柱硫化机 框架式硫化机
公司名称	郑州通达机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:平板硫化机 型号:255063100160200250315
公司地址	郑州市金水区花园路39号4号楼24层2401号
联系电话	13523094678 13598875438

产品详情

xlq-900 × 900 × 1	xlq-d 900 × 900 × 4

全自动橡胶硫化机

用途：本产品除了具有热板温差小，保压及自动补压功能外，还有开合模同步且开模速度极快等优点，尤宜成型发泡类拖鞋、鞋用材料、座垫、建筑装璜材料，也可成型鞋底，输送带、胶衬等橡塑制品。

application: in addition to a small temperature difference between platens and reliable pressure-holding and automatic pressure compensation functions, these products have advantageous features of synchronous mould opening and closing operations and a very fast mould opening speed, they are especially suitable for moulding foamed slippers, shoe materials, seat cushions,

decoration materials for buildings, and they can also be used to mould other rubber or plastics products such as shoe soles, conveyor belts and rubber linings

产品概述：

硫化机是一种较先进的橡胶制品热压成型设备，结构紧凑、效率高、成品率高。尤其适合于生产形状复杂、不易排气等成型难度较高的橡胶模型制品及使用易产生气泡的胶料的橡胶制品。主要技术参数：

型号项目	25t	50t	63t	100t	160t	250t	315t
公称合模力	250kn	500kn	630kn	1000kn	1600kn	2500kn	3150kn
热板规格	350 × 350mm	400 × 400mm	500 × 100mm	600 × 600mm	750 × 850mm	1150 × 1150mm	1200 × 1200mm
热板距离	100mm	125mm	125mm	125mm	125mm	200mm	150mm
工作层数	1-2	1-2	1-2	1-4	4	2	1-5
最大液压力	14.5mpa	16mpa	20mpa	16mpa	16mpa	20mpa	25mpa
热板单位面积压力	2mpa	3.125mpa	2.5mpa	2.8mpa	2.5mpa	2.5mpa	2.2mpa
柱塞行程或主缸行程	200mm	250mm	250mm	500mm	500mm	500mm	600mm
加热方式	蒸汽加热/电加热	蒸汽加热/电加热	蒸汽加热/电加热	蒸汽加热/电加热	蒸汽加热/电加热	蒸汽加热/电加热	蒸汽加热
电机功率	2.2kw	2.2kw	2.2kw	3kw	5.2kw	11kw	13kw
外形尺寸 (l × w × h)	1233 × 532 × 1408mm	1295 × 595 × 1680mm	1420 × 550 × 1768mm	2070 × 1050 × 2230mm	3000 × 1600 × 2523mm	1780 × 1150 × 3634mm	3310 × 1800 × 3884mm
重量(kg)	approx (大约)1000kg	approx. (大约)1600kg	approx. (大约)1700kg	approx (大约)1900kg	approx (大约)6811kg	approx (大约)13000kg	approx (大约)15000kg

同时还用于硅胶制品的成型，如硅胶手环、硅胶按键、硅胶手机套、硅胶杂件、橡皮筋、密封圈、蛋糕模等系列产品，此机生产效率高，自动推模加前顶功能，还可以轨道掀模等功能，性能稳定，品质保证，价格合理，供货准时，售后服务好，此机是硅胶制品行业最佳选择

咨询电话：13523094678 qq客服：951799289 免费安装 货到付款

本产品的加工定制是是，类型是平板硫化机，型号是255063100160200250315，样式是立式，运行方式是全自动硫化机，品牌是通达，最大宽度是1500*3000（mm），切割刀宽是1（mm），最大行程是1000（mm），公称合模力是1（MN），电动机功率是4（KW），外形尺寸是1*1*1.2（m），重量是1（kg）