

# 橡胶硫化机 旁边硫化机 液压硫化机 柱式硫化机 框式硫化机器

产品名称	橡胶硫化机 旁边硫化机 液压硫化机 柱式硫化机 框式硫化机器
公司名称	郑州邦耀机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:平板硫化机 型号:硫化机
公司地址	郑州市中原区洛河路75号
联系电话	15038367719

## 产品详情

### 硫化机分电加热、蒸汽加热

和油加热三种形式。本硫化机功能完善，结构紧凑，具有定时锁模、自动补压、自动控温、自动计时，热板表面温度均匀，控温精确直观，保压稳定可靠，操作安全方便等特点，使用本机能保证制品质量，提供生产效率，获得显著的经济效益。

本系列机适用与各种橡胶、塑料的模型制品和非模型制品。本系列设备为四柱式、框架式结构，压制形式为下（向上）压式，热板开启（即柱塞下降）靠平台、柱塞及热板本身自重，柱塞上升（即热板闭合）及加压靠组合油泵出来的压力油，组合油泵是本机的动力源。为适用于某些制品的工艺需求，本系列机可根据用户见意在板上装同步连杆机构，以达到热板同步下降的目的。本系列设备的油缸是高合金钢铸造而成，提高了油缸的压强度和耐用性，油缸中放置有密封圈，并加盖有法兰压盖，法兰的唤槽中装有防尘圈，用来防止柱塞上升或下降时把灰尘及其他脏物带如柱塞配合面。本系列设备采用管状电加热元件。不需锅炉，可减少空气污染，保持车间清洁，设备操作方便，安全可靠

产品型号xlb-dq(四柱)	350 × 350 × 2	400 × 400 × 2	400 × 400 × 1	500 × 500 × 2	600 × 600 × 2	750 × 750 × 2(4)	750 × 850 × 2 (4)	900 × 900 × 2
公称合模力(mn)	25t	50t	63t	63t	100t	150t	160t	200t
热板规格(mm)	350 × 350	400 × 400	400 × 400	500 × 500	600 × 600	750 × 750	750 × 850	900 × 900

热板间距(mm)	125	125	300	125	300	400	125	500
工作层数	2	2	1	2	2	2(4)	2(4)	2
柱塞行程(mm)	250	250	300	250	500	500	250(500)	500
热板单位面积压力(mpa)	2	3.1	2.5	2.5	2.8	2.5	2.5	2.4
主电机功率(kw)	2.2	3	3	3	6	8.5	8.5	8
外形尺寸：(l × w × h)(mm)	750 × 350 × 1450	900 × 400 × 1500	2560 × 1700 × 2780	2560 × 1700 × 2780	720 × 600 × 2350	1000 × 800 × 2600	1050 × 850 × 2650	1625 × 900 × 3000
重量(kg)	1300	1700	2000	2000	3600	7000	7500	7000

本机适用于硫化各种橡胶塑料模型制品和非模型制品。该机为柱式结构，压制形式为下压（向上）式。柱塞在工作液压力作用下上升，柱塞下降（即热板开启）靠热板、平台及柱塞自重，驱使工作液流回储油箱，达到下降（即开启）的目的。

### 柱式平板硫化机

产品型号	xlb-dq(柱)	xlb-dq(柱)	xlb-dq(柱)	xlb-dq(柱)
	400 × 400 × 2	400 × 400 × 2	600 × 600 × 2	50 × 850 × 2(4)
公称合模力(mn)	0.25	0.50	1.00	1.60
热板规格(mm)	400 × 400	400 × 400	600 × 600	750 × 850
热板间距(mm)	125	125	125	125
工作层数	2	2	2	2(4)
柱塞行程(mm)	250	250	250	250(500)
热板单位面积压力(kg/平方厘米)	20	31	28	25
主电机功率(kw)	2.2	2.2	2.2	3
外形尺寸：(l × w × h)(mm)	1300 × 800 × 1500	2400 × 550 × 1500	1410 × 680 × 1750	1900 × 950 × 2028
重量(kg)	1150	1300	3500	6500(7500)

本机适用于硫化各种橡胶塑料模型制品和非模型制品。该机为柱式结构，压制形式为下压（向上）式。柱塞在工作液压力作用下上升，柱塞下降（即热板开启）靠热板、平台及柱塞自重，驱使工作液流回储油箱，达到下降（即开启）的目的。

本机床适用于压制各种模压制品，如压制橡胶及热固性塑料，也适用于一薄片制品，本机床为框式整体结构，压制型式为下（向下）压式，分主机、油箱和电控箱三分部。主机装有柱塞、油缸、固定平板、

活动平板等部件。油箱有油泵、管道、阀等部件。油泵有电动机带动，电控箱装有按钮开关、磁力起动器、计时报警器、自动控温仪、过载保护器等，当电动机过载能自动切断电源，电加热由自动控温仪分三路控温，能在20-200 范围内任意调节，当达到温度后，电路能自动保持恒温，达到设定的硫化时间后，能自动报警。平板硫化机的三块热板，准确安装在机架中间，中热板装有导向套定位，上下行程安全可靠。平板硫化机平板加热可采用电热及蒸汽两种方式，定为两种型号，并备有全单相电源机型供用户选择。技术参数：1、最大闭和压力 25t2、工作液最大压力不从心 16mpa3、柱塞最大行程 200mm4、平板面积 300x300mm5、平板单位面积压力2.7mpa/cm26、工作层数 2层

硫化机适用于各种橡胶制品的硫化，是各种热固性塑料压制成型的先进热压设备。硫化机分电加热、蒸汽加热和油加热三种形式。本机功能完善，结构紧凑，具有定时锁模、自动补压、自动控温、自动计时，热板表面温度均匀，控温精确直观，保压稳定可靠，操作安全方便等特点，使用本机能保证制品质量，提供生产效率，获得显著的经济效益。

产品型号xlb-dq(四柱)	350 × 350 × 2	400 × 400 × 2	400 × 400 × 1	500 × 500 × 2	600 × 600 × 2	750 × 750 × 2(4)	750 × 750 × 2(4)
公称合模力(mn)	25t	50t	63t	63t	100t	150t	150t
热板规格(mm)	350 × 350	400 × 400	400 × 400	500 × 500	600 × 600	750 × 750	750 × 750
热板间距(mm)	125	125	300	125	300	400	400
工作层数	2	2	1	2	2	2(4)	2(4)
柱塞行程(mm)	250	250	300	250	500	500	500
热板单位面积压力(mpa)	2	3.1	2.5	2.5	2.8	2.5	2.5
主电机功率(kw)	2.2	3	3	3	6	8.5	8.5
外形尺寸：(l × w × h)(mm)	750 × 350 × 1450	900 × 400 × 1500	2560 × 1700 × 2780	2560 × 1700 × 2780	720 × 600 × 23 50	1000 × 800 × 2600	1000 × 800 × 2600
重量(kg)	1300	1700	2000	2000	3600	7000	7000

销售热线：13949011217

座机：0371-56696878

qq：1245894324

本产品的加工定制是是，类型是平板硫化机，型号是硫化机，样式是立式，运行方式是液压硫化机，品牌是邦耀，最大宽度是1000（mm），公称合模力是橡胶硫化机（MN），电动机功率是3（KW），外形尺寸是平板硫化机（m），重量是硫化机（kg）