

槽罐车紧急切断阀/手动铝合金海底阀/压力平衡式气动海底阀

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 槽罐车紧急切断阀/手动铝合金海底阀/压力平衡式气动海底阀 |
| 公司名称 | 广州上冶阀门机电设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:上海正安阀门有限公司/上海立浪阀门/上海恒业阀门/上海柯凌阀门/geerte/广州上冶阀门/广州正安 型号:C804L 适用范围:压力平衡式海底阀使用于多仓罐车，可进行油仓的单独装卸，三通的设计有效减少油罐底部管路的安装，减轻油车 |
| 公司地址 | 广州市黄埔区黄埔东路722号133房（仅限办公用途） |
| 联系电话 | 暂无 |

产品详情

c804l-100方法兰海底阀

用途：压力平衡式海底阀使用于多仓罐车，可进行油仓的单独装卸，三通的设计有效减少油罐底部管路的安装，减轻油车负载，操作简便，安全可靠。功能和特点：可以通过阀门的气动开关任意转换油路的通油方向。切断槽紧急情况下自动断开，防止泄露。全气动控制，在无气源的情况下，可确保阀门的正常关闭。密封性阀杆自动对中，压紧弹簧牢固耐用。高品质压模铸造阀体和内部零件，确保使用可靠。过滤网安装有关标准配置，防止异物破坏油封。轻体材料铝合金轻质材料，减轻油罐车负荷。流动形阀体减少流动阻力。

本产品的品牌是上海正安阀门有限公司/上海立浪阀门/上海恒业阀门/上海柯凌阀门/geerte/广州上冶阀门/广州正安，型号是C804L，适用范围是压力平衡式海底阀使用于多仓罐车，可进行油仓的单独装卸，三通的设计有效减少油罐底部管路的安装，减轻油车，产品别名是海底阀，连接形式是法兰，公称通径是65-100（mm），适用介质是水，用途是压力平衡式海底阀使用于多仓罐车，可进行油仓的单独装卸，三通的设计有效减少油罐底部管路的安装，减轻油车，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是手动，形态是角式