

# PVC外螺纹接头 外螺纹直接 德标 NBR5648

产品名称	PVC外螺纹接头 外螺纹直接 德标 NBR5648
公司名称	台州市黄岩唯克塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:weike 型号:WKD11 材质:PVC
公司地址	台州市黄岩东城街道东城开发区隍西路19号
联系电话	057684251122 13957613884

## 产品详情

1)名称:德标管件2)材料: pvc /u-pvc;3)尺寸:20mm,25mm,32mm,40mm,50mm,63mm4)标准:nbr56485)颜色:任何颜色都可以生产请提供色样6)型号:插口和螺口

7)包装:塑料袋包装和彩盒包装，外箱为标准五层瓦楞纸箱8)质量:pvc原料生产,并且采用出厂前100%测试保证无渗漏

我司还生产：pvc单双由令球阀、pvc两片式球阀、pvc蝶阀、pvc底阀、pvc止回阀、pvc快速接头、塑料水嘴、cpvc球阀、upvc管材管件、cpvc管件、pp管件等。

pvc塑料球阀的优势：1．流体阻力小,全通径的球阀;2．结构简单、体积小、重量轻;3．紧密可靠,它有两个密封面,而且球阀的密封面材料广泛使用各种塑料,密封性好,能实现完全密封;4．操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制;5．维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便;6．在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀;7．适用范围广;

本产品的品牌是weike，型号是WKD11，材质是PVC，适用范围是民用系列，连接形式是螺纹连接，胶水连接，公称通径是20--63（mm），适用介质是水，主体材料是聚氯乙烯，用途是疏水，压力环境是低压，工作温度是常温，标准是国标，德标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是水力，形态是旋塞式，规格是20\*1/2,25\*3/4,32\*1,40\*1-1/4,50\*1-1/2,63\*2