

# HW蜗壳混流泵 用于农业排灌

产品名称	HW蜗壳混流泵 用于农业排灌
公司名称	广州市番禺区白鲸水泵阀门经营部
价格	面议
规格参数	品牌:白鲸 型号:HW系列 驱动方式:电动
公司地址	中国 广东 广州市 番禺区市连路东华花园159号
联系电话	86-02084635478/84645306 13430397114

## 产品详情

hw系列泵为卧式、单级、单吸后开式蜗壳混流泵

### 1、概述：

hw系列泵为卧式、单级、单吸后开式蜗壳混流泵。具有结构合理、使用可靠、检修方便，而且效率高、体积小、重量轻等优点。

### 2、适用范围：

hw系列泵适用于输送清水，浓度不超过3%的纸浆或 $\text{ph}=3\sim 10$ 、纤维长度小于80mm的溶液，以及物理、化学性质类似水的其它液体，被输送液体温度不应高于50。广泛用于农业排灌、工业废水和城市给排水。其中hw特低扬程混流泵扬程低、流量大、能耗低、效益高，特别适合低扬程地区的泵站建设与改造。

### 3、性能范围：

流量180~900m<sup>3</sup>/h 扬程3~12.5m

进口直径150~300mm 配套功率4~30kw

### 4、型号说明：

### 5、材质说明：

--	--	--	--

	清水型	纸浆型	污水型
泵体	ht200	ht250	根据溶液的ph值不同而
叶轮	ht200	球墨铸铁	
轴	45#	45#	
泵盖	ht200	ht250	
密封	填料密封	填料密封或机械密封	填料密封或机械密封

## 6、hw混流泵工作性能参数表

300hw-8

型号	额定性能					功率		皮带轮直径 (mm)	重量 (kg)
	流量 q (m <sup>3</sup> /h)	扬程 h (m)	转速 n/ (rpm)	效率 (%)	汽蚀余量 (m)	轴功率 (kw)	配用功率 (kw) 及电机型号		
150hw-5	180	5	1450	82	3	2.99	4	200	80
150hw-7		7	1450	82	4.2	4.48	5.5		80
150hw-12		12.5	1450	82	5.5	7.47	11		95
200hw-3	360	3	970	80	5	3.8	4	250	130
200hw-4		4	1075	81	5	4.9	5.5		
200hw-5		5	1145	82	4	5.98	7.5		
200hw-8	450	8	1450	83.5	4	11.5	15		
250hw-3	450	3	725	80	4	4.5	5.5	280	195
250hw-4	485	4	865	82	4	6.5	7.5		
250hw-5	540	5	970	82	4	8.97	11		
250hw-8	680	8	1225	82	4	18.1	22		
300hw-3	720	3	660	81	5	7.3	7.5	300	290
300hw-4	720	4	730	82	5	9.6	11		
300hw-5	792	5	800	83	4	13.0	15		
900	8	970	84	4	23.1	30			
350hw-4	920	4	730	81	4.5	12.35	15	300	360
350hw-5	1000	5	800	80	4.5	16.5	18.5		
350hw-8	1000	8	970	85	5	25.35	30		
400hw-7	1260	6.8	730	85	5	27.13	30	350	420
400hw-10	1400	9.9	730	85	5	43.88	55		480

## 7、hw混流泵外形和按装尺寸

型号	a	b	c	d	e	f	g	i	j	k	
150hw-5	225	8- 17.5	400	165	158	400	212	80	170	120	4
150hw-12	225	8- 17.5	443	125	170	465	225	60	160	140	4
200hw	280	8- 17.5	455	190	180	500	265	100	220	150	4
250hw	335	12- 18	532	205	223	600	325	120	270	190	4

300hw	395	12- 24	617	280	278	735	385	150	330	230	4
350hw	450	12- 24	620	300	290	810	430	160	370	260	4

本产品的品牌是白鲸，型号是HW系列，驱动方式是电动，性能是无泄露，用途是杂质泵，泵轴位置是卧式，材质是铸铁，叶轮数目是单级，适用范围是农业排灌、工业废水和城市给排水，流量是180~900 (m<sup>3</sup>/h)，扬程是3~12.5 (m)，转速是84-1450 (rpm)，吸入口径是150~300 (mm)，排出口径是150~300 (mm)，泵体是HT200，配套功率是4~30kw，纸浆型是HT250