

北京促销手动粉末压片机 769YP-24B型

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 北京促销手动粉末压片机 769YP-24B型 |
| 公司名称 | 北京鑫磊腾达仪器设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 电机功率:0 (Kw) 滚筒转速:0 (r/min) |
| 公司地址 | 北京市昌平区昌平镇西环路酒厂综合楼2号楼1号-05 |
| 联系电话 | 13520498679 |

产品详情

dy系列台式粉末压片机(小型油压机)吨位大、体积小适用于较大截面积的粉模压片，或需要较大压力的场合，配上不同形状的模具，可以压出不同形状不同尺寸片子。如：圆形、方形、长形、环形、六角形、平板形，配上电加热模具(250)/单道温控器，可以在加热过程中压片。

技术参数

:

| | |
|-----------|-------------------|
| 769yp-10t | 技术参数 |
| 压力范围 | 0~10吨 (0~33mpa) |
| 活塞直径 | 63mm |
| 最大活塞行程 | 20mm |
| 工作空间 | 110 × 110 × 95mm |
| 压力稳定性 | 1mpa/5min |
| 重量 | 20公斤 |
| 外形尺寸 | 240 × 206 × 330mm |

压力兆帕 (mpa) 与机器实际压力吨 (t) 之间的换算：

| | | | | | | |
|---------------|---|----|----|----|----|--|
| 油缸实际压力 (吨) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |
| 压力表示值 (mpa) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |

油路原理：工作时，放油阀关闭。摆动手动压把，油液从油池中经单向阀吸入，通过出油单向阀压出进入活塞缸中，这样不断储存能量，而形成高压油，并在仪表中显示出来，当开启放油阀7时，即时卸荷。并且具有放油自动复位功能。 注意事项：(1)使用前必须先松开油筒上的放气螺钉和维修螺钉，再松开放油阀的状态下空打两柱塞，使系统正常工作。(2)每次使用前及使用中，都应把工作台用丝杠压至最底部。(3)保持机油的清洁，尤其是大小活塞滑动处，丝杠要定期加油润滑。(4)如发生渗漏及维修要及时补充压力油，使之达到距油筒顶部100mm以内，压力油为46#清洁机油。(5)随时检查压力示值，决不

允许超压使用，否则会发生危险。(6)大活塞不要超过行程50mm。

我公司生产及销售：玛瑙研钵，毛细管粘度计，测氧仪，乌式粘度计，高压消解罐，皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，管型测力计，大吨位测力计，推拉力计，数显拉亚测力计，粉碎机，蒸汽灭菌器，三氧动态杀菌消毒机，麦氏真空表，u型真空计，采样器，纸张水分测定仪，木材水分测定仪，粮食棉花水分检测仪，干燥箱，紫外线消毒柜，电动消毒喷雾器，电热套，电热板，脱色摇床，除湿机，铂金坩埚，酸度计，浊度计，透射式黑白密度计，转速表，超声波测厚仪，机械故障检测仪，听诊器，电火花检漏仪，卡尔费休水分测定仪，地质罗盘仪，测氧仪，旋转粘度计，恩氏粘度计，喷灯，电动搅拌机，磁力搅拌器，熔点仪产品。

北京鑫淼腾达仪器设备有限公司（原北京鑫淼仪器厂）国企改制企业，是专业从事仪器仪表及其实验室成套设备的研发、生产和销售的市重点单位。

电话：010-83728512

传真：010-83728512

手机：13520498679

本产品的加工定制是是，电机功率是0（Kw），滚筒转速是0（r/min），摇摆角度是0（度），滚筒直径是0（mm），碾刀尺寸是0（mm），粒子直径是0（mm），装机总容量是0（Kw），外形尺寸是0（mm），重量是0（kg），规格是0