

D供应变压器批发/大功率200KVA 隔离变压器

产品名称	D供应变压器批发/大功率200KVA 隔离变压器
公司名称	深圳市安博特电源设备有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:380/220 电源相数:三相 额定功率:1K-200K
公司地址	深圳市坪山新区金碧路543号忠诚科技园6楼
联系电话	0755-89635090 13662262990

产品详情

干式隔离变压器广泛应用于交流50-60hz，输入、输出电压不超过1000v的各种单相、三相供电场合。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置（一般为±5%）、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等，均可根据用户的要求进行精心的设计与制造器1广较工

技术参数（可根据用户需求订制各种非标产品）订额倍造离

可种生1次

相位k案分无输	单相户用号扰在	三相用境据响用
规格温免-网v	1kva-150kva三订号电要	2.5kva-1000kva入a-以扰
输入电压离0的用绝	1 φ 220v/110v输允离、可	3 φ 220v/380v作也8电在
输出电压电接0流正	可根据用户需求订制各种电压影0非品电	
频率各使参的隔	50/60hz备0衡压的	
连接制式变额多2别	y/ 任益组合(适用于隔离变压器)别点控种设	
效率输入响0中	≥ 98%的性隔流隔	
绝缘等级输v交波各	可按客户要求订制要技行5格	
过载能力运隔1次流	允许1.2倍额定负载2小时.用稳信非非	
冷却方式流h式00	风冷组三入h的	
噪声率0的合,	≤ 35db（一公尺内）：尘尺户变	
温升用各干，粉	≤ 60 各端造+（	
绝缘电阻设不输各1	≥ 5mω 畸26绕求	
抗电强度头1求可源	3000vac/1min器载压电户	
设计寿命网年畸稳及	20年输，5非制	
工作环境作流y需率	温度：-20 ~ +40 湿度：≤ 93%rh 不结露的2抽产不	
工作场所三户3正端	无腐蚀性气体及导电粉尘压电于般的	

) 避缘2订

隔离变压器在稳压电源中的典型应用案例和流联的允

隔离变压器在交流电源输入端的特点-a2中可

- 1、
若电网三次谐波和干扰信号比较严重，采用隔离变压器，可以去掉三次谐波和减少干扰信号。k响电-a
- 2、
采用隔离变压器可以产生新的中性线，避免由于电网中性线不良造成设备运行不正常。中，运平
- 3、 非线性负载引起的电流波形畸变（如三次谐波）可被隔离而不污染电网。电的三用1

隔离变压器在交流电源输出端的特点行较离绕外

- 4、 防止非线性负载的电流畸变影响到交流电源的正常工作及对电网产生污染，起到净化电网的作用。
。染益各载产
- 5、 在隔离变压器输入端采样,使得非线性负载电流的畸变不影响取样的准确性，得到能反应实际情况的控制信号。尘否非方避
- 6、 若负载不平衡，也不影响稳压电源的正常工作。、谐压v腐

本产品的电压比是380/220，电源相数是三相，额定功率是1K-200K，防潮方式是密封式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是安博特，铁心形状是E型，效率(η)是60，型号是OS G，加工定制是是，应用范围是隔离