

上海瑞云供应双绕组干式隔离变压器

产品名称	上海瑞云供应双绕组干式隔离变压器
公司名称	上海瑞云电器制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:1140V660V380V220V 电源相数:三相 额定功率:30
公司地址	上海市嘉定区外冈镇工业区
联系电话	021-39508929 15201831233

产品详情

产品描述:

应用范围	电源	品牌
	瑞云	
型号	gsg-30kva	频率特性
	低频	
电源相数	三相	铁心形状
	ei型	
冷却形式	干式	铁心形式
	芯式	
绕组形式	三绕组	防潮方式
	开放式	
冷却方式	风冷式	外形结构
	立式	
电压比	380v/220v 200v	效率()
		95 %
额定容量	30kva	波形
	无附加波形失真	

一, 三相干式隔离变压器概述

gsg系列三相干式变压器是本厂在参照国际同类产品，结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型电力变压器，从300va到1600kva之间，符合iec439、gb5226等国际、国家标准，绕组采用脱胎整列绕制方法；变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到f级或h级，产品性能达到国内外先进水平。gsg系列三相干式隔离变压器广泛适用于交流50hz至60hz，电压660v以下的电路中，广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置，照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置（一般为 $\pm 5\%$ ）、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等，均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

二，产品特点

在变压器建立新的中线-接地就可解除电网中共模干扰和其它中线的困扰，隔离变压器将三线 接线转换为四线yo系统，加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音，虽然有屏蔽的隔离变压器对各种n-g来的干扰（脉冲和高频噪声）能有效防止，但变压器必须正确妥善接地，十分严格，否则抗共模干扰将无效果。本公司可以为客户设计生产高质量的隔离变压器。

三，特性优点

- ∅ 高度隔离
- ∅ n-g性能良好
- ∅ 高度共模干扰抑制
- ∅ 将 转换为y或y至
- ∅ 电压抽头容易转换
- ∅ 按用户的特殊性能要求设计

四，技术指标

名 称 三相隔离变压器

型 号 gsg (1kva-1000kva)

输入电压 三相：220v、380v、660v、690v (客户可以自定电压)

输出电压 三相：100v、120v、208v,220v、380v、400v、660v、690v (客户可以自定电压)

温 升 155摄氏度 (含环境温度)

绝缘等级 f级

噪 音 < 60db(一米以外)

波形畸变 <0.1%

高压测试 3000v , 1分钟无击穿

工作频率 50hz-60hz

效率 95
%

五，使用条件

1 适用海拔高度： 5000m2 环境温度：-15 ~ +45 3 相对湿度： 90%4 安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体，蒸汽，化学性沉积，污垢，导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。5 凡不符合上述使用条件的，应与我们协商确定

本产品的电压比是1140V660V380V220V，电源相数是三相，额定功率是30，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海瑞云，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是90%，型号是GSG-30KVA，加工定制是是，应用范围是隔离