

普通热量表 机械式热量表机械热量表 单流束热量表

产品名称	普通热量表 机械式热量表机械热量表 单流束热量表
公司名称	山东春宇电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:春宇 型号:多样
公司地址	泰安市泰山区灵山大街149号
联系电话	13583818758

产品详情

上面产品属性仅供参考，价格咨询或电话联系赵经理13583818758

1. 机械式热量表选用主要控制参数为：公称直径 d_n 、常用流量、最大流量、最小流量、额定压力、最大压力损失、温度范围、温差范围等。
2. 机械式流量传感器是通过测定叶轮的转速来测量热介质的流量。按规格大小分类，可分为小口径(40mm)和大口径(50mm)两类。按内部构造分类，小口径流量传感器又分为单流束式和多流束式，其中单流束式由于水流冲击不均而导致叶轮寿命较短。大口径则分为水平螺翼式和垂直螺翼式二种，前者可以水平或垂直安装，后者只能水平安装。
3. 按照流量传感器的计数器是否与热水接触，可分为干式和湿式两种。干式传感器的叶轮转速通常是通过磁耦合的方式传递给计数器的。湿式传感器则是通过机械连接的方式进行传动，即整个计数器浸在水中(如冷水表)。
4. 机械式热量表的初投资相对较低。为防止流量传感器的转动部件被阻塞，热量表的流量传感器对水质有一定要求。
5. 流量传感器的规格选择不能简单地按照管道接管口径来选择，而应根据热量表的常用流量和热量表工作条件下的流量范围进行选择。

6. 热量表的最小流量应小于所计量负荷的最小流量；热量表的最大流量应大于所计量负荷的最大流量；热量表的常用流量应与所计量额定流量接近；热量表的额定压力应与所计量的系统压力相符。
7. 根据热量表的应用功能要求（如户用表、楼栋表、热源表等）选用相应精度等级质量的热量表。
8. 用作热费决算的热量表准确度应高于3级，宜具备热计量数据的远传功能及存储180天以上日供热量的存储性能。

山东春宇电气科技有限公司，坐落于五岳之首的泰山脚下，是多用户智能电表及国家煤炭电子安全产品最早定点生产厂家。公司拥有一支高水平、高质量、专业化的技术队伍，融合完美的产品设计与精良的生产设备，形成集科研开发、生产销售、安装服务为一体的多元化高新技术企业。

我公司主要产品有：jdd多用户多功能电能表；单、三相预付费电能表；gprs diu无线远传监控高智能电表；学生公寓电恶性负载管理系统；自助售电管理终端；预付费水表；红外遥控水电一卡通系统；矿用无线通讯系统；防爆电气设备；高低压成套配电设备。企业通过is09001质量管理体系认证，产品获得：国家强制性cqc认证证书、制造计量器具生产许可证、煤矿电子安全产品生产许可。公司长期以来坚持：“质量是企业的生命，信誉是企业的灵魂”的经营理念，建立严格的原材料进厂检验制度，全方位控制生产工艺工程，先进的生产检验设备，提升了企业技术和产品升级，增强了企业竞争力。

在此，感谢社会各界给予春宇电气的厚爱与支持，诚心与新老朋友携手合作，共创辉煌。

联系人：赵经理 手机：13583818758