

DO30-I型三用表校验仪（万用表校准仪）

产品名称	DO30-I型三用表校验仪（万用表校准仪）
公司名称	佛山市顺德区苏南环试电源设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:新建 测量范围:10A
公司地址	广东江门市蓬江区芝山大道
联系电话	86 0750 3332295 13500289169

产品详情

do30-i型三用表校验仪（万用表校准仪）

本校验仪是五位led数字显示输出值的交、直流电压、电流发生器。用于检定三位半数字式万用表、指针式万用表及直流0.2级、交流0.5级以下各类表头，还可为电子器件测试提供标准测试信号。

性能特点：

新型复合功放，负载能力强，可靠性高。

采用软件修正技术，输出线性更好。

设500mv档，便于毫伏表检测。

采用进口粗细调电位器，使用寿命长。

频率数字合成：50hz、60hz、400hz高稳定输出。

具有完善的过压、过流保护装置。

选配钳形表标准线圈，可校验钳形表。

交流失真度 1%。

直流纹波系数： 0.1%。

稳定性：dc<满量程的0.01%/2分钟、ac<满量程的0.03%/2分钟、仪器预热半小时后，1分钟内输出漂移应小于基本量程满度的 $\pm 0.05\%$ ，作精密测量时需预热1小时。

外形尺寸：长*宽*高 480*360*135(mm)

重量：11kg

技术参数表：

本产品的加工定制是否，品牌是新建，测量范围是10A，准确度等级是0.2，外形尺寸是480*360*135 (mm)，重量是11 (kg)，型号是DO30-I