

磁浮子液位计 顶装磁翻板液位计 远传捆绑4—20MA输出

产品名称	磁浮子液位计 顶装磁翻板液位计 远传捆绑4—20MA输出
公司名称	张家港市鹿苑建筑五金加工厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:恒信 型号:顶装液位计
公司地址	塘桥镇鹿苑花园村
联系电话	8473133 18915686532

产品详情

适用范围：ufsw-

c)顶装型磁性液位计，适用于地下槽池罐、高架储罐的液位测量和控制。可现场显示，输出4~20ma电流信号，也可附加高低液位防爆报警开关。 技术参数： 测量范围l：最大4000mm

工作压力：1.6~4.0mpa 工作温度：-20~350 介质密度：0.45~1.2g/cm³

连接法兰：dn150凸面或突面 法兰标准：hg20592~20635-97其它法兰标准请用户注明

材质：旁路管304；316l；四氟 浮子：304；316l；钛；四氟

订货须知1.产品型号与名称 2.中心距长度（mm） 3.公称通径dn（mm） 4.公称压力（mpa） 5.密封形式
6.接液材质 7.介质名称或密度 8.工作温度范围 9.配套附件,远传液位变送及液位报警开关
10.伴热选择：电伴热、夹套（气、水、真空）伴热或隔热 11.是否配备紧固件

本产品的加工定制是是，品牌是恒信，型号是顶装液位计，类型是顶装型液位计，测量范围是300—5000mm，测量精度是±10mm，压力等级是PN25（Mpa），材质是PP、304、316L、钛材，分辨率是±0.1mm