

UPVC法兰隔膜阀 PVDF塑料法兰隔膜阀 塑料阀耐酸耐碱

产品名称	UPVC法兰隔膜阀 PVDF塑料法兰隔膜阀 塑料阀耐酸耐碱
公司名称	广州富冠阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海啊斯泰上海凯工 型号:G41F塑料法兰隔膜阀 材质:RPPUPVCCPVDF
公司地址	广州市天河区荔苑路3号三楼A346房
联系电话	暂无

产品详情

塑料阀门公称压力

1.0mpa.

连接方式

法兰连接，焊接，丝扣连接，对夹。

???????????????

rpp 增强聚丙烯 温度-20 ° c~90 ° c 抗酸耐碱为35% ,

upvc 硬聚氯乙烯 温度-10 ° c~70 ° c 抗酸耐碱为50% ,

cpvc 氯化聚氯乙烯 温度-40 ° c~95 ° c 抗酸耐碱为70% ,

pvdf 聚偏二氟乙烯 温度-40 ° c~140 ° c抗酸耐碱为100%

塑料阀门优点：

1、具有极佳的强度和韧性

2???????????????

3??????????

4????????????1/200

5????????????????

6????????????????

7????????????

8????????????

9????????

10???????????????? 11????????????????????????

5、施工、安装要点

- 1)、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，连接应牢固紧密。
- 2)、安装在保温管道上的各类手动阀门，手柄均不得向下。
- 3)、阀门安装前必须进行外观检查，阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》gb 12220的规定。对于工作压力大于1.0 mpa 及在主干管上起到切断作用的阀门，安装前应进行强度和严密性能试验，合格后方准使用。强度试验时，试验压力为公称压力的1.5倍，持续时间不少于5min，阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时，试验压力为公称压力的1.1倍；试验压力在试验持续的时间应符合gb 50243标准要求，以阀瓣密封面无渗漏为合格。
- 4)、阀法兰与管线法兰间按管路设计要求装上密封垫。
- 5)、带传动机构的球阀，按产品使用说明书的规定安装

本产品的品牌是上海啊斯泰上海凯工，型号是G41F塑料法兰隔膜阀，材质是RPPUPVCCPVDF，连接形式是法兰，结构形式是截止式，公称通径是DN15-250（mm），适用介质是水、空气、油类、腐蚀性化学液体，驱动方式是手动，压力环境是1.0Mpa，工作温度是-40° C~140° C，标准是国标，流动方向是单向，零部件及配件是配件，用途是截止，类型(通道位置)是直通式