

# 直流式衬胶隔膜阀G641J|G6K41J系列

产品名称	直流式衬胶隔膜阀G641J G6K41J系列
公司名称	福建省兴达阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海 型号:G641J 材质:碳钢
公司地址	中国 福建 泉州 南安市 仑苍镇联盟村
联系电话	86-02131375502 13917411114

## 产品详情

产品特点设计与制造：gb122239 结构长度：gb12221、jb1688 法兰连接尺寸：gb4216、jb78 g45j 直流式衬胶隔膜阀,直流式隔膜阀,衬胶隔膜阀 产品用途本阀专用于控制非腐蚀性或一般腐蚀性介质，阀体内腔表面无衬里或覆有可供选择的各种橡胶，适用于不同工作温度和流体管路。适用温度： 85 、 100 、 120 （按照衬里和隔膜材料）压力等级：pn0.6、1.0、1.6

### 产品材料

阀体：铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 阀盖：铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 衬里：无衬里、橡胶隔膜  
：橡胶阀瓣：铸铁、碳钢 阀杆：碳钢、不锈钢 手轮：铸铁

### 产品测试

衬里层：电火花检测试验与检验按gb/t13297标准公称压力：pn ( mpa ) 阀体：pn × 1.5密封：pn × 1.1

### 结构特点

隔膜阀是一种特殊形式的截止阀；1、弹性密封的开闭件，确保没有内漏；2、流线型的流道，使得压力损失小；3、没有填料函，因此没有外漏；4、阀体与盖被中间隔膜隔开，使得隔膜上方的阀盖，阀杆零件不受介质侵蚀；5、隔膜可更换，维护费用低；6、衬里材料的多样性，可适用于各种介质，并具有良好的耐腐蚀性。

### 衬胶直流式隔膜阀主要尺寸及重量

### 产品结构

本产品的品牌是上海，型号是G641J，材质是碳钢，连接形式是法兰，结构形式是直流式，公称通径是DN15-DN200（mm），适用介质是弱酸碱介质，驱动方式是手动，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，零部件及配件是配件，用途是流量控制，类型(通道位置)是直通式，规格是DN150