

# PPH 协羽S H工业用 化工级 给水级阀门DN50

产品名称	PPH 协羽S H工业用 化工级 给水级阀门DN50
公司名称	上海卫巡新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:协羽 型号:DN50 材质:PPH
公司地址	上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号4幢
联系电话	02161925980 13122546743.18217553228

## 产品详情

尺寸：由 1/2"~6"

- \* 膜片式设计，隔绝管线液体与阀门主体，耐蚀性佳。
- \* 开闭间操作过程顺畅容易，关闭程度可清楚於透明罩上显示。
- \* 膜片可替换，保养管理容易，使用寿命长。
- \* 可调整的终止设计，可防止关闭时手轮之压力过当。
- \* 法兰片底部有平面设计，便於安装、放置。
- \* 适用范围广泛，如食品工业、超纯水、化学工业、半导体工业等。
- \* 装配管路若在侵蚀性大环境中，请改用sus304或sus316中心柱与 套筒。

pvc-u主要用于建筑给排水，质轻耐用，色泽美观，光亮平滑，耐老化，使用寿命长，物化性能优良，耐化学腐蚀，抗冲强度高。

upvc管的抗冻和耐热能力都不好.防燥性能好，耐腐蚀性强，流体阻力小，机械强度高，卫生无毒，水密性好，pvc管适用于电线管道和排污管道，及对强度要求不大的大型架空管道安装，比如电厂冷却塔。

本产品的品牌是协羽，型号是DN50，材质是PPH，连接形式是焊接，结构形式是截止式，公称通径是DN50（mm），适用介质是各种高腐蚀化学介质，驱动方式是手动，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是美标，流动方向是双向，零部件及配件是阀体，用途是调压，类型(通道位置)是二通式，规格是DN50