

# 塑料法兰式FRPP CPVC隔膜阀

产品名称	塑料法兰式FRPP CPVC隔膜阀
公司名称	宁波市博业塑胶阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:博业 型号:G41F-10S 材质:塑料
公司地址	北仑区恒山西路807号2-6幢
联系电话	0574-86812195 18069233981

## 产品详情

隔膜阀，规格型号：g41f-10s dn15-250 其尺寸及各个部分的结构组成如下：

g41f-6s隔膜阀

适用于：

- 一、工业及流液管道系统（金属处理、电镀工厂、医药及炼油厂之酸碱液输送  
纺织厂、制革厂之漂白、染色与酸碱液管道 矿厂、冶金工厂及化肥厂之残渣与矿浆管道  
半导体制造厂之消电离子水流处理系统 工厂供水、配水、冷却水管道系统）
- 二、食品加工处理（养鱼场及鱼卵化之海水及淡水调配管道 内类包装工厂之盐水管道系统  
奶制品、罐头制造及饮料管道系统）
- 三、一般使用场合（游泳池及温泉管道 垃圾场甲烷回收管道系统 地下水排水管道 空调系统管道  
饮用水调配管道系统）
- 四、纸浆及造纸（铝及苛性碱液管道系统 二氧化氯 氯及氯碱厂内管道）
- 五、给水及污水处理（氯注射系统 氯化铝及氯化铁液流管道 沉淀池及过滤管道 回收水处理管道）
- 六、灌溉（高尔夫球场 温室 农业 住家、商业）
- 七、不可使用场合（不可适用于压缩空气或压缩气体场合）

f r p p 增强聚丙烯 工作温度 - 14 ° c ~ 90 ° c

c p v c 氯化聚氯乙烯 工作温度 - 20 ° c ~ 95 ° c

p v d f 聚偏 = 氟乙烯 工作温度 - 40 ° c ~ 140 ° c

本产品的品牌是博业，型号是G41F-10S，材质是塑料，连接形式是法兰，结构形式是直流式，公称通径是DN15-DN250（mm），适用介质是各种高腐蚀化学介质，驱动方式是手动，压力环境是低压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，零部件及配件是阀体，用途是截止，类型(通道位置)是二通式