

# DAERJIE-盖米隔膜阀-DN40

产品名称	DAERJIE-盖米隔膜阀-DN40
公司名称	温州达尔捷机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:DAERJIE-达尔捷 型号:DEJ-GM81F-10P 材质:316L
公司地址	温州市龙湾区郑宅工业区
联系电话	0577-86829358 18967735676

## 产品详情

隔膜阀技术参数：最大工作压力：10bar 驱动方式：手动 最大工作温度：150 适用介质：epdm-蒸汽、ptfe-水、酒精、油、燃料、蒸汽、中性气体或液体、有机溶剂、酸碱溶液等 连接方式：对焊（g/d in/iso）、快装、法兰 特点：1. 弹性密封的开闭件，阀体密封堰槽采用弧形设计结构，确保没有内漏；2. 流线型的流道，使得阻力减小；3. 阀体与盖被中间隔膜隔开，使得隔膜上方的阀盖，阀杆等零件不受介质侵蚀；4. 隔膜可更换，维护费用低 5. 目测式位置显示开关状态 6. 多种表面抛光技术，无死角，在正常位置下无残留。7. 结构紧凑，适用与狭小的空间。8. 膜片符合fda及ups等权威机构对药品和食品行业规定的安全标准。

阀体内外均可高温消毒 inside and outside of body can be high-temperature sterilization 驱动方式：气动，常闭（1）/常开（2）/双向（3） 使用：气动头d应用于直通阀体，气动头t应用于直通和多通阀体。 最大工作压力：10bar（隔膜为乙丙橡胶或氟化橡胶）6bar（隔膜为聚四氟乙烯，单面使用） 最大工作温度：150（根据使用条件） 控制压力：4-6bar（控制方式1），3-4bar（控制方式2和3） 隔膜材料：乙丙橡胶、氟化橡胶、聚四氟乙烯 阀体材料：不锈钢 1.4435 = 316l 接口方式：快装接口见下表：  
其他接口方式：焊接、法兰、螺纹 制造标准：gb、din、iso、sms

本产品的品牌是DAERJIE-达尔捷，型号是DEJ-GM81F-10P，材质是316L，连接形式是快装卡箍、焊接、法兰，结构形式是直通式，公称通径是DN40（mm），适用介质是水、药液、针剂、大输液，驱动方式是手动、气动、电动，压力环境是常压