可控硅触发器 模块MKC-2

产品名称	可控硅触发器 模块MKC-2
公司名称	深圳市欧曼科电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:可控硅触发器模块 型号:MKC-2 控制方式:双向
公司地址	深圳市宝安区沙井街道上星居委上星南路107国道旁上南段第一栋702(办公场所)
联系电话	13538115009

产品详情

产品简单实用，方便安装，同时可以触发，25a-1000a 可控硅模块

可控硅触发器触发模块可控硅过零模块tdm-a

可控硅触发模块tdm-b 可控硅触发模块tdm-c

触发模块mkc-2

可控硅触发器晶闸管触发模块组件tdm-a组件无功补偿专用 无功补偿可控硅触发模块tdm-a组件

tdm-a 晶闸管触发模块 tdm-b 晶闸管触发模块 tdm-c 晶闸管触发模块 tdm-d 晶闸管触发模块 大功率可控硅触发模块晶闸管触发模块tdm-c 可控硅触发模块具有经济、尺寸小、体积小、可靠性高、寿命长、与逻辑电路兼容、防潮、防腐蚀、耐冲击、耐震动及安装方便等特点，还具有重量轻、触发功率大及波形对称性好等优点。 输入电流为7ma（恒流），绝缘电压高达2500v。广泛应用于无功补偿控制、电炉加热控制以及各种自动控制等行业。

本产品的品牌是可控硅触发器模块，型号是MKC-2，控制方式是双向，极数是二极，封装材料是塑料封装，封装外形是平板形，关断速度是高频(快速)，散热功能是不带散热片，频率特性是超高频，功率特性是大功率，额定正向平均电流是70（A），控制极触发电流是1（mA），最大稳定工作电流是1（A），反向重复峰值电压是1（V）