

# EFM-022静电场测试仪

产品名称	EFM-022静电场测试仪
公司名称	深圳市君达时代仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:数字式电阻测量仪表 品牌:EFM-022静电场测试仪、德国原装进口
公司地址	深圳市福田区深南中路南光捷佳大厦2601
联系电话	86-075583986402/83982365 13662260116

## 产品详情

efm-022静电场测试仪、德国原装进口

kleinwaechter efm 022测试表 kleinwaechter efm 022 cps测试套件

efm-022静电场测试仪采用旋转叶片式探头测量场强, 旋转叶片式设计比振动式灵敏度高, 更适合连续性长时间测量. 仪器外壳为emv塑料, 有效屏蔽信号干扰.

测量值显示在液晶屏幕上, 屏幕第一行显示选定的测试距离, 第二行显示测量值.

efm-022静电场测试仪产品特性:

自动将场强v/m根据选定的测试距离转换为静电位v(伏) 测量前不需要清零 单键操作, 非常简单 电池过低, 自动关机; 待机时间超过5分钟自动关机 可转换成cps模式以测量静电消除器的散电时间和离子平衡度  
产品尺寸: 70 x 122 x 26mm(l x b x h) 产品重量: 130克 测量误差: <5% 9v alkaline电池或nimh可充电电池  
电池连续工作时间: 10小时

efm-022静电场测试仪技术参数

测试距离	测量范围	最小显示值
1cm	0 - +/-10kv	+/-1v
2cm	0 - +/-20kv	+/-1v
5cm	0 - +/-50kv	+/-1v
10cm	0 - +/-100kv	+/-5v
20cm	0 - +/-200kv	+/-5v

cps模式	+/-1000v - +/-100v	+/-1v
使用vms模式时, 距离设置为1cm, 测量范围: 0 - +/-4kv		

efm-022静电场测试仪标准配置: 货号: efm022 包装皮袋 efm022静电场测试仪 9v alkaline电池 接地线和鱼夹 操作说明书 校正证书

efm-022静电场测试仪订购编号: efm-022: 测试表+接地线+皮套, 选配: 手提箱 efm-023: efm-022升级版, 增加场强模式和静电压表模式, 数据输出, 软件控制 uac-110: 选配, 连接efm-023和电脑, 数据输出 vms-023: 选配, 连接efm-022/023测试表, 测量接触静电位和人体行走静电位

本产品的加工定制是否, 类型是数字式电阻测量仪表, 品牌是EFM-022静电场测试仪、德国原装进口, 型号是EFM-022静电场测试仪、德国原装进口, 测量范围是EFM-022静电场测试仪 (M ), 电源是EFM-022静电场测试仪, 测试电压是EFM-022静电场测试仪 (V), 精度是EFM-022静电场测试仪, 重复误差是EFM-022静电场测试仪, 环境温度是EFM-022静电场测试仪, 相对湿度是EFM-022静电场测试仪, 校准周期是EFM-022静电场测试仪, 重量是EFM-022静电场测试仪 (kg), 尺寸是EFM-022静电场测试仪, 规格是EFM-022静电场测试仪