

玻璃切割机机械滑台 DGE

产品名称	玻璃切割机机械滑台 DGE
公司名称	东莞市炯一机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:DGE 型号:25-60
公司地址	中国 江苏 苏州市 东莞市莞太路21号美佳大厦A501室
联系电话	86-0769-23397336

产品详情

切割机机械滑台、切割机模组

一、应用：

切割机滑台尽在东莞市炯一机电有限公司，厂家生产，有多年生产设计切割机滑台的经验和技術，自主研发切割机滑台、自动化切割机滑台、多轴切割机滑台、三维切割机滑台、伺服切割机滑台等，精度高，速度快。并拥有专业的设计生产技术人员，提供质量保证。价格优势在行业中显著，性价比高。滑台速度快，行程大，并多次与客户合作切割机设备，多工位，多轴运动等，均成功。也可根据客户需求定做，3-5天可完成。

二、产品描述：

产品型号：25-sp 输出（w）：100 w/200 w/400 w/220 v 额定扭矩：0.9 n.m 额定推力：250 n 传动方式：滚珠螺杆c7转造 重复定位精度：±0.02mm 螺杆直径：12 mm 螺杆导程：10 mm 最高速度：500 mm/sec 有效行程：1~1000 mm 最大搬运质量：水平使用：30kg；垂直使用：15kg sensor 感应器：+ls,-ls,ome / axisv sensor 感应器出线长度：250 cm

产品型号：-60-sp 输出（w）：400 w/750 w/ 220 v 额定扭矩：4.2 n.m 额定推力：600 n 传动方式：滚珠螺杆c7转造 重复定位精度：±0.02mm 螺杆直径：20 mm 螺杆导程：20 mm 最高速度：1000 mm/sec 有效行程：1~1500 mm 最大搬运质量：水平使用：80kg；垂直使用：30kg sensor 感应器：+ls,-ls,ome / axisv sensor 感应器出线长度：250 cm

----- 产品型号：25-tb 输出（w）：100 w/200 w/400 w/220 v 额定扭矩：5.2 n.m 额定推力：26 n 传动方式：皮带 重复定位精度：±0.1mm 皮带规格：15 mm 皮带导程：3000 mm

最高速度：3000 mm/sec 有效行程：1~4000 mm 最大搬运质量：水平使用：30kg；垂直使用：10kg sensor
感应器：+ls,-ls,ome / axisv sensor 感应器出线长度：250 cm

产品型号：60-tb 输出 (w)：400 w/750 w/ 220 v 额定扭矩：19.4 n.m 额定推力：610 n 传动方式：皮带
重复定位精度： ± 0.1 mm 皮带规格：25 mm 皮带导程：5000 mm 最高速度：5000 mm/sec 有效行程
：1~6000 mm 最大搬运质量：水平使用：60kg；垂直使用：30kg sensor 感应器：+ls,-ls,ome / axisv sensor
感应器出线长度：250 cm

三、产品特性：

加速度快(0~5米/秒)、定位时间短、动态性能好、结构坚固、电动滑台两侧(右侧/左侧)和两端都有马达
安装定位、可配合马达的位置安装。

(精、准、快、稳)

- ∅ 精密、坚固
- ∅ 可单轴使用：单工位及多工位同时使用大大提高工作效率
- ∅ 结构简洁，可节省机械设计空间
- ∅ 具有多种安装与连接方式和附件可供设计选择
- ∅ 可搭配多种马达与马达控制调节器
- ∅ 可多点定位与多段控制
- ∅ 选用合适的附件，可提高组装效率
- ∅ 满足设计上不同的精度要求
- ∅ 节省时间，维修方便
- ∅ 无尘室等级：iso class 5 to 6 (100 to 1000)
- ∅ 提供滚珠螺杆型与同步齿型带式型等两种形式供客户设计选用
- ∅ 产品多样化，易于搭配选用，并可量身定做特殊客制化产品。
- ∅ 驱动方式可依照使用需要选择滚珠螺杆驱动或皮带驱动。
- ∅ 马达连接可依照使用空间选择马达内藏、马达直接、马达间接、马达向下或向上、马达向左或向右

本产品的加工定制是是，品牌是DGE，型号是25-60，功率是/（Kw），重量是/（kg），最小加工尺寸是/，最大加工尺寸是/，加工厚度范围是/（mm），玻璃回转直径是/（mm），钻孔直径是/（mm），进料速度是/（m/min），外形尺寸是/（mm），玻璃机械种类是玻璃切割机，生产玻璃种类是汽车玻璃,家电玻璃,家具玻璃,夹层玻璃，规格是25-60