玻璃清洗设备 伟志 0.5

产品名称	玻璃清洗设备 伟志 0.5
公司名称	苏州伟志水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:伟志 型号:0.5
公司地址	江苏省苏州市平江区万达C座
联系电话	86-051265117869-603 18151073963

产品详情

石英砂、活性炭:

把水中一部分较大的固体颗粒或容易沉降的杂质加以去除。将水中的细小颗粒杂质截留下来，从而使水得到进一步的澄清和净化，使水的浑浊度小于5mg/l，可使水中的有机物、细菌、病毒等随着浑浊度的降低而被大量去除。

活性炭被广泛应用于生活用水及食品工业、化工、电力等工业、生活用水。由于活性炭的比表面积大，其表面又布满了平均直径为20~30埃（a）的微孔，因此，活性炭具有很高的吸附能力。此外活性炭的表面有大量的羟基和羧基等官能团，可以对各种性质的有机物质进洗化学吸附，以及静电引力作用。

活性炭吸附是利用活性炭表面的分子因受力不均衡而具有余的表面能。当物质碰撞到固体表面时，受到吸引而停留在活性炭表面，从而达到脱色、去臭味、脱除重金属、各类溶解性有机物、放射性元素等。去除水中有害物质。净水性活性炭滤料，碘值在1200以上经过酸洗处理，颗粒直径10-24目。它能有效地吸附水中的余氯。

2.软化系统：

软化是阳离子交换树脂在水经过它时把水中钙镁离子吸附走，从而达到软化作用，一般是由于地方性的地下水水中钙镁离子过高，在做纯水设备事采用反渗透工艺，钙镁离子直接影响ro膜的堵塞，去除水中离子成分直接提高ro膜的使用寿命，还可以改变水质的口感。

3.ro反渗透装置:

反渗透技术通常用于海水、苦咸水的淡化；水的软化处理；废水处理以及食品、电子、电镀、医药等工业、直饮水的提纯、浓缩、分离等方面。此外反渗透技术应用于预除盐处理也取得较好的较果。因此节约费用，而还有利于环境保护。

采用世界上最先进的美国海德能公司生产的低压聚酰胺复合膜为主要元件，系统脱盐率在99%以上，有效去除水中的悬浮物、有机胶体物质、有害细菌、病毒、致热原等杂质，使出水水质完全达到国家标准。

4.保安过滤器:

保安过滤采用国际先进pp棉熔喷滤芯过滤。pp棉能堆留更小的悬浮物、胶体、病原体等物质，保证后续ro系统的正常运行。在前面工序失效的情况下仍然保证水质的安全、卫生的供应。

系统工艺流程：

工艺流程

ro逆渗透纯水机

1. 型号：ro-0.5t

注：膜回收率40-60%，脱盐率99%，耗电量；1.1kw

水质：国家卫生部直饮水标准：总固体溶解量ppm10以下

4. 精密过滤器:

a、 型号：yf-20

b、 材质：蓝色过滤器

c、 滤料：20英寸5μpp棉滤芯1支装*2

5.高压泵:

a、 型号: cdl2-110

b、 电源: 380v 50hz

c、 功率: 1.1kw/h

d、 扬程:720m

e、 流量:1-2t/h

f、 型式:多级离芯泵(立式)

g、 材质:于水接触不锈钢

h、 产地:杭州

i、 数量: 1台

6.ro膜

d、 厂牌: 汇通膜（美国进口膜片）

e、 型号: 4040型(2支)

f、 材质: 复合膜(tfc)

g、 最大操作压力: 150-300psi

h、 型式: 卷式膜

i、 膜壳: 高压sus304不锈钢

j、 连接管路: u-pvc

k、 流量: 一支膜每小时0.25t纯水，（膜的正常流量每支为0.3t,但由于运行过程中会下降透水率7%-9%之间,所计算为0.25t）。

7.配件:

a、 机架:全不锈钢

b、 304#不锈钢膜壳4040（2支）

c、 连接管路为:高压u-pvc管

d、 控制箱:烤漆

e、 内设:漏电开关、手动操作开关、交流接触器、中间计电器、延时器

f、 电磁阀:atrta

g、 电导表：cm-230（1台）

h、 流量计：20gpm（2块）

i、 压力表：east

j、 电道计：cm-230

8. 功能 ：

a、 缺水低压保护

b、 满水高压装置

c、 自动定时冲洗装置(浙江)

d、 操作压力调节阀(福建)

e、 回水调节阀(安徽)

f、 强制自动冲洗装置(浙江)

g、 进水、出水充油压力表(台湾)

h、 纯水流量计(台湾)

i、 浓水流量计(台湾)

l、附优劣指示灯(浙江)

2.9.5工程管路：

型号；u-pvc给水管 配件：直通、三通、弯头、活接、球阀。 尺寸：6分、1分、寸给水管并用

纯水设备系统配置报价：

规格/型号			数量
水泵	源水泵	2-40	1台
	曾压水泵	2-110	1台
	纯水泵		
过滤系统	玻璃钢桶	12*54	2个
	中心管	dn20	2个
	上下布水器	dn20	2套
	控制头	f56a	2个
	滤料	石英沙	5-25目	t5/1

		活性炭	10-25目	t5/2
		树脂	c100e	t5/3
		猛沙		
	相关的管道配件			1批
预处理	精密过滤器		20/5	1个
ro主机	膜	品牌	汇通	2条
		尺寸	4040	
	膜壳	材料	304不锈钢	2条
		尺寸	4040	
	流量计		纯水流量计	1个
			废水流量计	1个
	压力表		纯水压力表	1个
			废水压力表	1个
	机架	材料	304不锈钢	1个
		尺寸	90*55*150	
	电导率表		cm-230	2个
	压力保护	缺水保护	type p6e	2个

		压力过高保护	type p6e	1个
	电磁阀	源水阀	dn25	1个
		冲洗阀	dn25	1个
	电控和控表相	自动冲洗系统		1式
		缺相保护系统		1式
		漏电保护系统	32a	1式
		控表相	40*50	1式
		相关电器配件		1式
	相关的管道配件			1批
2.78 万元				

本产品的加工定制是是，品牌是伟志，型号是0.5，功率是1.75（Kw），重量是300（kg），最小加工尺寸是0.25吨，最大加工尺寸是50吨，钻孔直径是dn-32（mm），外形尺寸是60*120*150（mm），玻璃机械种类是清洗设备，生产线类型是玻璃制造设备用水过滤设备，生产玻璃种类是汽车玻璃,建筑玻璃,装饰玻璃,航空玻璃,家具玻璃,灯具玻璃,钢化玻璃,热弯玻璃,中空玻璃,夹层玻璃,热熔玻璃,碎花玻璃,浮法玻璃,超白浮法玻璃,格法玻璃,压延玻璃,夹丝玻璃,超薄玻璃,微晶玻璃,吸热玻璃,防火玻璃,防弹玻璃,石英玻璃,光学玻璃,艺术玻璃,特种玻璃,耐高温玻璃,空心玻璃砖