

2寸尼龙布伸缩软管 大众化

产品名称	2寸尼龙布伸缩软管 大众化
公司名称	东莞市凯祥风管有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 适用风机:大众化 规格:50mm
公司地址	东莞市厚街镇新塘村新塘2路99号
联系电话	86-76985899681 13631726049

产品详情

诚信是金、质量第一、服务至上

产品详细信息：

名称：尼龙布伸缩软管，尼龙布风管（aa优质）

型号：tc-fnd50aa

内径： 2" (55mm)

长度：标准足10m（其它长度可以定做）

耐温：-30+100

材料：高强韧牛津布两面贴阻燃pvc膜

钢丝：1.0mm，72#碳素钢丝

间距：23mm

收缩比：10：1.3

产品特性：具有良好伸缩性，阻燃、抗酸碱、腐蚀性气体、防老化，耐用，容易施工

结构：上下两层高强韧涂层布，中间再加高弹性碳素钢丝通过600 温度压制而成

一般用途：广泛用于空气污染防治，机械、风机抽风送风

注：本产品市面上出现很多仿似品，为了识别请对比以下几点你们会发现：

- 1、长度：不足10m
- 2、材料：不是高强韧牛津布
- 3、钢丝：他们用得不是1.0mm钢丝，
- 4、间距：超过23mm

产品图片：

面光泽度非常好

良好的伸缩性

间距23mm，重合热压非常好压缩比10：1.2

能帮到您是我们最大的荣幸

以下展示部分其它产品：

产品名称：黄色耐磨软管

规格内径：200，250，300，350，400，450，500，550，600，650，700，750，800，850，900，950，1000（mm）

耐温：-50 至+80

特性：角度灵活变换，抗酸碱，耐用，防静电，耐磨损，阻燃

包装长度：10m/支

注：像内径（除以上内径）钢丝加粗，钢丝间距长度，都可以根据客户的要求来定做！

产品名称：pvc管

规格内径：63，76，100，113，125，150，200，225，250，300，350，400（mm）

耐温：-20 至+80

特性：角度灵活变换，抗酸碱，防静电，阻燃

包装长度：10m/支

注：像内径（除以上内径）长度，钢丝间距，材料厚薄都可以根据客户的要求来定做！

产品名称：透明pvc钢丝管

规格内径：63，76，100，113，125，150，200，225，250，300，350，400（mm）

耐温：-20 至+80

特性：角度灵活变换，抗酸碱，防静电，阻燃

包装长度：10m/支

注：像内径（除以上内径）长度，钢丝间距，材料厚薄都可以根据客户的要求来定做！

产品名称：外夹高温管

规格内径：50-1000mm

耐温：-20 至+800

特性：角度灵活变换，抗酸碱，防静电，耐地上拖，耐高温，阻燃

包装长度：10m/支

注：像长度，材料，间距都可以根据客户的要求来定做！

产品名称：红色硅胶管

规格内径：25，37，42，50，63，75，89，100，125，150，175，200mm

耐温：-20 至+300

特性：抗酸碱，防静电，耐高温，阻燃

包装长度：4m/支

注：像内径（除以上内径）长度，材料厚薄都可以根据客户的要求来定做！

产品名称：pu管

规格内径：20-500mm

耐温：-20 至+90

特性：抗酸碱，防静电，阻燃，耐磨损

包装长度：10m/支

注：像长度，材料厚薄都可以根据客户的要求来定做！

产品名称：吸烟罩

规格内径：63，76，100

本产品的加工定制是是，适用风机是大众化，规格是50mm，密度是15-25mm，抗压强度是3000帕，品牌是天诚，型号是TC-FNDAA50，弯曲强度是任意弯曲，使用温度是-50+100（ ），材质是高强韧涂层布，高弹性钢丝