

DN75mm铝箔伸缩钢丝柔性通风软管

产品名称	DN75mm铝箔伸缩钢丝柔性通风软管
公司名称	东莞市大岭山焱丰空调配件加工厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 适用风机:所有 规格:50mm-600mm
公司地址	东莞市大岭山镇金桔村井尾塘二街十八号
联系电话	85780262 13827261285

产品详情

产品名称：铝箔软管，铝箔伸缩软管

产品编号：yf302

详细说明：

铝箔伸缩软管,空调通风软管,金属通风软管:

简介:柔性软管用铝箔复合膜缠绕高强度钢丝制作而成。适用于中压低中央空调和通风系统。遇高温或火警时,不

技术参数：规格范围(直径):80 ~ 500mm

温度范围:-30 ~ +120摄氏度 弯曲半径:0.54xd

最大空气流速: 25-30m/s

最大工作压力:2000pa

钢丝直径：0.8-1.4mm

燃烧性能：b1 级

1.本站商品与实体工厂同在，如果买家有什么需要可以联系我们客服。我们将及时答复您。一些商品因

库存与销售的原因，可能影响货源。紧急需要的买家可以及时联系我们的客服，咨询是否有所需要商品，以便给你带来不便。谢谢。2.本店所有运费仅作参考，实际运费根据收货地址而定。请在购买前联系我们的客服，我们会及时为您服务。我们将尽量满足您的需求。谢谢

3.收到商品后如若有任何不满，请及时联系我们，我们将及时妥善解决。4.为了保证交易安全，请您在收到宝贝后务必先验货再签收，一经签发，我们将视为商品完好，若需退、换货物请及时联系我们的客服（退换商品运费由买家承担）给你带来不便，敬请原谅！谢谢合作。5.以上单价不含运费、不含税。默认不开发票。如需开票则需支付相应税费。（普通机打票6个点）。需要开发票的朋友可以联系我们的客服

本产品的加工定制是是，适用风机是所有，规格是50mm-600mm，密度是非保温，抗压强度是2000pa，品牌是焱丰，型号是YF302，弯曲强度是0.54xD，使用温度是-30~+120（ ），材质是PET单面铝箔膜，钢丝，最大空气流速是 25-30m/s，燃烧性能是B1级，钢丝直径是0.8-1.4mm